



## Forslag til kommuneplanbestemmelser

### Revisjon av kommuneplan for Nittedal kommune 2023-2035

Datert 7.10.2022, revidert jan. 2023, før utsendelse til offentlig ettersyn/høring

Revidert 07.07.2023, etter høring og før politiskbehandling august 2023.

Sist revidert 15.09.2023, etter kommunestyrets behandling 28.08.23, sak 73/2023.

Alle justeringer og redigering av tekst er markert med **rød** skrift.

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1      | GENERELLE BESTEMMELSER .....                                    | 6  |
| 1.1    | Innledning.....   | 6  |
| 1.2    | Kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner .....                | 6  |
| 1.3    | Krav om utarbeidelse av reguleringsplan.....                    | 6  |
| 1.4    | Unntak fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan .....        | 6  |
| 1.5    | Bestemmelser boligformål som er for unntak fra plankrav .....   | 7  |
| 1.6    | Kommunedelplaner-kommunedelplan for rv. 4 Kjøl – Åneby sør..... | 8  |
| 1.7    | Utbyggingsavtaler og områdemodell .....                         | 8  |
| 1.8    | Holdningsklasser for avkjørsler .....                           | 8  |
| 1.9    | Byggegrenser .....  | 8  |
| 1.9.1  | Byggegrenser mot veg.....                                       | 8  |
| 1.9.2  | Byggegrenser til fv. og rv. i Nittedal sentrum.....             | 8  |
| 1.9.3  | Nettstasjoner .....   | 8  |
| 1.9.4  | Jernbane .....  | 9  |
| 1.9.5  | Offentlig vann-, avløps- og overvann-ledning .....              | 9  |
| 1.9.6  | Byggegrenser mot vassdrag og raviner pbl 11-9, nr.5.....        | 9  |
| 1.10   | Krav til teknisk infrastruktur .....                            | 11 |
| 1.11   | Miljøkvalitet.....  | 12 |
| 1.11.1 | Klimahensyn .....   | 12 |
| 1.12   | Forurensning .....  | 13 |
| 1.12.1 | Luftforurensning.....   | 13 |
| 1.12.2 | Grunnforurensning .....   | 13 |
| 1.12.3 | Kunstgress .....  | 13 |
| 1.12.4 | Støy.....   | 13 |
| 1.12.5 | Støy i regulerte områder .....                                  | 13 |
| 1.12.6 | Støy i bygge- og anleggsfasen.....                              | 13 |
| 1.12.7 | Avvikssone sentrum .....  | 13 |
| 1.12.8 | Lysforurensning .....   | 14 |
| 1.12.9 | Renovasjon .....  | 14 |
| 1.13   | Masseforvaltning.....   | 14 |
| 1.13.1 | Masseforvaltningsplan i plansaker og større byggesaker .....    | 15 |
| 1.13.2 | Snødeponering .....   | 15 |
| 1.14   | Naturverdier .....  | 15 |
| 1.14.1 | Vannkvalitet.....   | 15 |
| 1.14.2 | Grøntstruktur.....  | 15 |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1.14.3  | Vern av naturkvaliteter.....  | 16 |
| 1.14.4  | Fremmede arter .....  | 16 |
| 1.14.5  | Myr og våtmarksområder.....   | 16 |
| 1.14.6  | Miljøprogram, miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan.....                                   | 16 |
| 1.14.7  | Hogst.....  | 16 |
| 1.14.8  | Kantvegetasjon mot vassdrag .....   | 17 |
| 1.15    | Stråling.....   | 17 |
| 1.15.1  | Radon.....  | 17 |
| 1.15.2  | Elektromagnetiske felt .....  | 17 |
| 1.16    | Tilgjengelighet .....   | 17 |
| 1.17    | Estetikk og landskap .....  | 17 |
| 1.18    | Jord- og skogbruk .....   | 18 |
| 1.19    | Kulturminner og kulturverdier .....   | 18 |
| 1.19.1  | Ved nye tiltak og regulering .....  | 18 |
| 1.19.2  | Karakterfastsettelse av kulturminner.....   | 19 |
| 1.19.3  | Bebyggelse og anlegg med kartlagt høy verneverdi eller blir verdivurdert med høy verneverdi ..... | 19 |
| 1.19.4  | Bebyggelse og anlegg med kartlagt middels og lav verneverdi .....                                 | 19 |
| 1.19.5  | Bygninger og anlegg fra før 1950 eller SEFRAK-registrert, men ikke avklart verneverdi             | 19 |
| 1.20    | Samfunnssikkerhet .....   | 19 |
| 1.20.1  | Flom i plan- og byggesaker .....  | 19 |
| 1.20.2  | Stabilitet i grunn i plan- og byggesaker .....  | 20 |
| 1.20.3  | Klimatilpasning og overvann i plan- og byggesaker .....   | 20 |
| 1.20.4  | Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper og høydeberedskap for brann.....                | 21 |
| 1.20.5  | ROS-analyse samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur .....                                    | 21 |
| 1.20.6  | Boenhet og hybler .....   | 21 |
| 1.21    | Hensynssoner .....  | 22 |
| 1.21.1  | Hensynssoner natur.....   | 22 |
| 1.21.2  | Hensynssoner for skredfare .....  | 22 |
| 1.21.3  | Hensynssone flomfare.....   | 22 |
| 1.21.4  | Strålingsfare.....  | 23 |
| 1.21.5  | Hensynssone H350 Brann og eksplosjonsfare.....  | 24 |
| 1.21.6  | Hensynssoner H110 sikringssoner.....  | 24 |
| 1.21.7  | Sikringssoner infrastruktur .....   | 24 |
| 1.21.8  | Hensynssone båndlagt etter kulturminneloven H_730 .....   | 25 |
| 1.21.9  | Traseer båndlagt etter energiloven.....   | 25 |
| 1.21.10 | Videreføring av gjeldende reguleringsplaner .....   | 25 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.22   | Rekkefølgebestemmelser .....  | 25 |
| 1.22.1 | Nittedal sentrum – Områdeplan .....                                 | 26 |
| 1.22.2 | Arealer sør for Svartkruttveien og rekkefølge ift. sentrum.....     | 26 |
| 1.22.3 | Sentrumskjernen øst for dagens Rv 4 .....                           | 26 |
| 2      | Arealer for bebyggelse og anlegg PBL § 11-9 .....                   | 26 |
| 2.1    | Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg .....                       | 26 |
| 2.1.1  | Parkering.....  | 26 |
| 2.1.2  | Krav til fellesarealer.....   | 27 |
| 2.1.3  | Sol og skygge .....   | 28 |
| 2.1.4  | Boligtyper og boligsammensetninger.....                             | 28 |
| 2.1.5  | Grønnstruktur og tilgang til friluftsområder .....                  | 28 |
| 2.1.6  | Bufferoner eller skjermingstiltak .....                             | 28 |
| 2.1.7  | Midlertidige rigg- og anleggsområder .....                          | 28 |
| 2.1.8  | Tettstedsutvikling .....  | 29 |
| 2.2    | Boligbebyggelse.....  | 29 |
| 2.2.1  | Nye fremtidige boligområder .....                                   | 30 |
| 2.3    | Kombinert formål bebyggelse og anlegg.....                          | 31 |
| 2.4    | Sentrumsformål.....   | 32 |
| 2.4.1  | Felles bestemmelser.....  | 32 |
| 2.4.2  | Mokollen/Rådhuskvartalet/dagens sentrum S4 og S5.....               | 33 |
| 2.4.3  | Sentrumskerne øst for dagens Rv4 S1.....                            | 33 |
| 2.4.4  | Hagan sentrum S6 (utvidet).....                                     | 33 |
| 2.5    | Områder for offentlig eller privat tjenesteyting.....               | 34 |
| 2.5.1  | Generelt skoler/barnehager .....                                    | 34 |
| 2.5.2  | Andre områder for offentlig og privat tjenesteyting.....            | 35 |
| 2.6    | Idrettsformål .....   | 35 |
| 2.6.1  | Parkering idrettsanlegg .....                                       | 35 |
| 2.6.2  | Idrett i Varingskollen .....  | 35 |
| 2.7    | Områder avsatt til næringsvirksomhet .....                          | 36 |
| 2.8    | ABA 1 Andre typer bebyggelse og anlegg -massedeponi på Glosli ..... | 36 |
| 3      | Samferdsel.....   | 37 |
| 3.1    | Fellesbestemmelser.....   | 37 |
| 3.2    | Hovednett for sykkel og interne veger i Nittedal sentrum .....      | 37 |
| 3.3    | Fremtidig V1 ved omlegging av rv. 4 i sentrum.....                  | 37 |
| 4      | Grønnstruktur.....  | 37 |
| 4.1    | Generelt.....   | 37 |
| 4.2    | Områder med grønnstruktur.....                                      | 37 |
| 5      | Bruk og vern av sjø og vassdrag .....                               | 38 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 5.1   | Områder BV i Nittedal sentrum.....   | 38 |
| 5.2   | Sjø- og vassdrag- krisevannkilde Bergstjern.....   | 38 |
| 6     | LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (LNF).....  | 39 |
| 6.1   | Tiltak i LNF-områder .....   | 39 |
| 6.1.1 | Unntak for godkjente boliger i LNF-områder .....   | 39 |
| 6.2   | LNF-områder for spredt boligbebyggelse.....  | 39 |
| 6.2.1 | Brannfjell og LSB2 Kirkebylia .....  | 39 |
| 6.2.2 | Rekkefølgebestemmelser til sone LSB1 Brannfjell .....  | 40 |
| 6.2.3 | Omgjøring av eksisterende bebyggelse til boligbebyggelse i sone LSB3 Holm skole.....                 | 40 |
| 6.2.4 | LS4 Fortet naturbarnehage .....  | 40 |
| 6.2.5 | LS6 Tidligere SFO-bygg ved Kirkeby skole .....   | 40 |
| 6.2.6 | LS8 Burås gbnr. 43/109, 43/107 .....   | 41 |
| 6.3   | LNF-områder med spredt næringsbebyggelse .....   | 41 |
| 6.3.1 | LS7 Ramstad store ridehall .....   | 41 |
| 7     | Retningslinjer til hensynssoner for særlig bevaring av kulturmiljø og kulturlandskap H570_1-12<br>41 |    |
| 8     | Arealkategorier .....  | 45 |
| 1.1.1 | LS8 Burås gbnr. 43/109 og 43/107 .....   | 48 |

# 1 GENERELLE BESTEMMELSER

## 1.1 Innledning

*pbl § 11-7, 1, 2, 3, 4, 6, etter pbl § 11-9 nr.1*

Kommuneplan er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 11. Den består av en planbeskrivelse og et juridisk bindende plankart med tilhørende planbestemmelser, og angir hvordan arealene i kommunen planlegges brukt og utbygget. Kommuneplanen gjelder for alle områder i kommunen. Planen vil ikke ha konsekvenser for eksisterende lovlig arealbruk.

## 1.2 Kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner

**Der kommuneplan ikke samsvarer med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, gjelder vedtatt reguleringsplan eller bebyggelsesplan foran, med mindre noe annet framgår av dette dokumentet.**

Kommuneplanens **bestemmelser §1.6-1.22** supplerer der reguleringsplan er tyst.

**Der gjeldende reguleringsplaner er berørt av hensynssone for fare H310 og H320 og gjeldende reguleringsplan ikke avklarer fare i henhold til nyere krav gitt i bestemmelsene §1.21, gjelder hensynssonen med bestemmelser gitt i §1.21.**

For områder med reguleringsplan som er vedtatt før 2019, og som ikke innehar bestemmelser om følgende forhold (se nedenstående liste), gjelder bestemmelse §1.5 fullt ut for frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger). **Ved motstrid vil regulerings- og bebyggelsesplanen gå foran.**

- Minimum tomteareal ved fradeling
- Maksimal tillatt utnyttning og høyder
- Parkering
- Uteoppholdsareal MUA

## 1.3 Krav om utarbeidelse av reguleringsplan

*pbl § 11-7, 1, 2, 3, 4, 6, etter pbl § 11-9 nr.1*

For alle områder angitt som utbyggingsformål etter pbl 11-7 nr. 1, 2, 3, 4 og 6, kreves det at området inngår i reguleringsplan før det kan tillates fradeling til slike formål, bruk eller tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl § 20-1). Plankravet gjelder for hvert enkelt felt innenfor formålet med nødvendig tilgrensende offentlig infrastruktur. Kommunen kan kreve at tilgrensende arealer og offentlig infrastruktur skal inngå i reguleringsplan der dette er nødvendig eller hensiktsmessig av hensyn til helhet og løsninger.

**Der kommuneplanen viser et annet arealformål enn tidligere vedtatte bebyggelsesplaner eller reguleringsplaner, må det utarbeides ny reguleringsplan før det kan gis tillatelse til nye tiltak tråd med nyere kommuneplanformål. Med tiltak menes tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a, b, d, k, l og m.**

## 1.4 Unntak fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan

*pbl § 11-10, nr.1*

For områder uten reguleringsplan avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg med underformål bolig, gis det unntak fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan for følgende tiltak:

- Påbygg, tilbygg, garasjer og uthus på inntil 50 m<sup>2</sup> BRA eller ombygging av eksisterende godkjent boligbebyggelse i eksisterende småhusbebyggelse samt bruksendring av bebyggelse til boligformål. Det tillates ikke oppføring av eller omdisponering av påbygg/tilbygg til nye boenheter.

- Fasadeendringer
- Installasjoner og bygg som er en del av kommunaltekniske anlegg til den enkelte eiendom
- Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg
- Kommunen kan gi unntak for mindre tiltak.
- **Fradeling av en boligtomt for ett frittliggende småhus-enebolig eller oppføring av ett frittliggende småhus-enebolig, uten sekundærleilighet og på vilkår:**
  - at veg er opparbeidet og regulert til samferdselsformål, i reguleringsplan eller kommuneplan, frem til ny tomt eller nytt boligbygg
  - utnytting i henhold til bestemmelsene kap. 1.5

For alle unntak fra plankrav, gjelder rammene i bestemmelsene i pkt.1.5 fullt ut, inntil reguleringsplan foreligger. Kommuneplanens **øvrige generelle bestemmelser** kap. 1, gjelder. **Unntak fra plankrav gjelder ikke innenfor hensynssoner for fare, hensynssone ras- og skredfare H310 og flomfare H320, se bestemmelsene til hensynssone kap. 1.21.**

## **1.5 Bestemmelser boligformål som er for unntak fra plankrav**

**Kommuneplanens bestemmelser under pkt. 1.5 vil gjelde for unntak fra plankrav pkt. 1.3 og for pkt. 1.4.**

### *Minimum tomteareal ved fradeling og oppføring av ny boligbebyggelse*

Tomteareal for enebolig skal minimum være 700 kvm netto tomt og for tomannsboliger 600 kvm netto tomt pr. boenhet. **Unntak er godkjente fradelte tomter.**

### *Maksimal tillatt utnytting:*

Maksimal tillatt utnytting er BYA= 20% av netto tomt.

### *Maksimal tillatte høyder:*

Maksimal tillatte høyder er inntil 6,5 meter for gesims og inntil 8 meter for møne. Aller høyder måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.

### *Parkering:*

Det skal avsettes parkeringsplass for 2 biler pr. boenhet i garasje/carport eller på terreng. For eventuell sekundærleilighet til enebolig skal det avsettes 1 parkeringsplass. En parkeringsplass beregnes til 18 kvm, **eksklusivt manøvreringsareal**. Det skal være mulig å snu bilen på egen tomt med min 6 m svingradius. **Biloppstillingsplasser skal kunne benyttes uavhengig av hverandre.** Det tillates ikke rom for varig opphold i garasje.

### *Uteoppholdsareal MUA:*

- Krav til minste uteoppholdsareal er 200 kvm pr boenhet for eneboliger
- **For eksisterende tomannsboliger er krav til minste uteoppholdsareal 150 kvm pr. boenhet for tomannsboliger.**
- **For eksisterende sekundærleilighet i enebolig skal det legges til 25 kvm MUA.**
- Minste uteoppholdsareal skal ivaretas i egen hage og ha direkte tilknytning til bolighuset med en naturlig tilkomst.
- Uteareal som kan medregnes skal ha maksimum stigning på 1:3.
- Kjøreareal og areal til parkering, sykkelparkering, avfallshåndtering og snøopplag kan ikke medregnes i uteoppholdsareal. Areal innenfor gul støysone kan ikke regnes med i uteoppholdsareal.
- Reguleringsplaner kan fastsette at deler av uteoppholdsareal kan dekkes på balkonger/veranda/takterrasse, men ikke mer enn 20% av det samlede uteoppholdsarealet.

Kommuneplanens øvrige bestemmelser i kap.1.6-1.22 supplerer eldre reguleringsplanbestemmelser der disse er tyst.

## **1.6 Kommunedelplaner-kommunedelplan for rv. 4 Kjul – Åneby sør**

Kommunedelplan for rv.4 Kjul-Åneby sør med bestemmelser, som ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartement 30.01.2015, **gjelder foran kommuneplanen ved motstrid**. Kommunedelplanens avgrensning er vist som bestemmelseslinje #1 på kommuneplankart for Nittedal kommune.

## **1.7 Utbyggingsavtaler og områdemodell**

Utgangspunkt er at utbygger skal opparbeide og bekoste nødvendig teknisk, blå og grønn infrastruktur som reguleringsplan utløser, hjemlet i plan- og bygningsloven eller i reguleringsplan. Det kan inngås utbyggingsavtale om kvalitet, utforming, gjennomføring, finansiering, løsning for universell utforming, energi- og miljøvennlige løsninger for teknisk og grønn infrastruktur. Det kan inngås utbyggingsavtale om forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak og om overdragelse av grunn og kommunal overtakelse av offentlige anlegg for blå og grønn infrastruktur. Det kan inngås utbyggingsavtale for tilpasning til brukergrupper, boligtyper/størrelser, kvalitet, fremdrift, organisatoriske forhold, eierskap og drift og vedlikehold for boliger. Oppgradering og utbygging av nødvendig infrastruktur for etablering kan løses med bruk av områdemodell eller tilsvarende.

## **1.8 Holdningsklasser for avkjørsler**

*pbl § 11-10 nr.4 og pbl § 11-11 nr.1 og nr.2*

Holdningsklasser for avkjørsler inngår som kriterier for lokalisering av utbygging og arealbruk innen områder for bebyggelse og anlegg og spredt utbygging i LNF-områder.

Holdningsklasser er vist på temakart til kommuneplan.

Tekniske krav til utforming av avkjørsel må kunne oppfylles for at tillatelse kan gis, uavhengig av klasse.

Det tillates kun 1 avkjørsel pr tomt.

## **1.9 Byggegrenser**

*pbl § 11-9, nr.5, vegloven § 29 og Jernbaneloven §10,*

### **1.9.1 Byggegrenser mot veg**

**Der ikke annet er vedtatt gjennom reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplanens plankart, gjelder veilovens byggegrensebestemmelser jf. Vegloven § 29.**

### **1.9.2 Byggegrenser til fv. og rv. i Nittedal sentrum**

Fremtidig byggegrense mot ny rv. 4 vist som V1 på plankartet (sløyfa i sentrum). Byggegrensen er avklart i kommunedelplan for Nittedal sentrum vedtatt i 2013: Byggegrense mot V1 er 30 m mot vest, og 50 m mot øst.

### **1.9.3 Nettstasjoner**

Byggegrenser mot nettstasjoner er 5 m.



#### 1.9.4 Jernbane

Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. I tilfeller nevnt i annet punktum, skal tillatelse alltid gis hvis det ikke foreligger særlige grunner for avslag. Tillatelse er ikke nødvendig når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei.

Ved bruk av høyderedskap nær kjøreledning/høyspent, gjelder brannvesenets avstandskrav på min 35 meter sikkerhetssone fra oppstillingsplass til kjøreledning/høyspent.

#### 1.9.5 Offentlig vann-, avløps- og overvann-ledning

Der ikke annet er vedtatt gjennom reguleringsplan, tillates ikke bygge- og anleggstiltak inklusive støttemurer, nærmere offentlige vann-, avløps- og overvannsledninger enn 4 m, målt horisontalt og vertikalt fra ytterkant rør.

#### 1.9.6 Byggegrenser mot vassdrag og raviner pbl 11-9, nr.5

Byggegrensene er vist på arealplankart med kode 1113. Avstander mot vassdrag måles horisontalt fra begge sider av vassdragets strandlinje ved normal vannføring.

##### a. Vassdrag i vannforvaltningsklasse 1- byggegrense mot Nitelva på Rotnes og Ørfiskebekken

Gjelder vassdragsbelte langs Nitelva ved Rotnes og Ørfiskebekken på Rotnes. Byggegrensen er vist på plankartet. Denne gjelder der annen byggegrense ikke er angitt i reguleringsplan vedtatt etter 2015. Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3, inkludert terrengtiltak, snødeponering, inngrep, lukking av og utfylling i vassdrag, er ikke tillatt.

Unntak er:

- enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv som etablering av tursti
- påbygg/tilbygg på eksisterende bebyggelse, **men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten**
- mindre tiltak i LNF-områder i tilknytning til stedbunden næring, **men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten**

**Unntak som er listet opp gjelder ikke for tiltak innenfor arealer som er omfattet av hensynssoner H310 eller H320, der fare ikke er avklart i reguleringsplan.**

*Retningslinje:*

*Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkelt vis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, skal unngås.*

##### b. Vassdrag i vannforvaltningsklasse 1- byggegrense mot Nitelva langs Li og Løvstad og langs del av Ørfiskebekken

Byggegrense er vist på plankartet. Denne gjelder der annen byggegrense ikke er angitt i reguleringsplan vedtatt etter 2015.

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3, inkludert terrengtiltak, snødeponering, inngrep, lukking av og utfylling i vassdrag, er ikke tillatt.

Unntak er:

- enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv som etablering av tursti
- etablering og reparasjon av hydrotekniske anlegg og etablering av fangdammer, men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten,
- påbygg/tilbygg på eksisterende bebyggelse, **men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten.**

**Unntak som er listet opp gjelder ikke for tiltak innenfor arealer som er omfattet av hensynssoner H310 eller H320, der fare ikke er avklart i reguleringsplan.**

Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, skal unngås.

*Retningslinje:*

*Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.*

**c. Vassdrag i vannforvaltningsklasse 2 - byggegrenser til del av Nitelva og mindre sidevassdrag**

Dette er vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse. Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt.

Byggegrensen er vist på plankartet. Denne gjelder der annen byggegrense ikke er angitt i reguleringsplan vedtatt etter 2015.

Tiltak nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3 inkludert terrengtiltak, snødeponering, inngrep, lukking av og utfylling i vassdrag, er ikke tillatt.

Unntak gis for

- enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv som etablering av turstier,
- etablering av og reparasjon av hydrotekniske anlegg og etablering av fangdammer men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten,
- påbygg/tilbygg på eksisterende bebyggelse, **men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten.**

**Unntak som er listet opp gjelder ikke for tiltak innenfor arealer som er omfattet av hensynssoner H310 eller H320, der fare ikke er avklart i reguleringsplan.**

*Retningslinje:*

*Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.*

**d. Vassdrag i vannforvaltningsklasse 2 - byggegrenser til mindre sidevassdrag**

Gjelder sidevassdrag til Nitelva med byggegrense vist på arealplankartet. Denne gjelder der annen byggegrense ikke er angitt i reguleringsplan vedtatt etter 2015.

Dette er vassdragsbelter med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse. Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep

som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.

Tiltak nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3 inkludert terrengtiltak, snødeponering, inngrep, lukking av og utfylling i vassdrag, er ikke tillatt.

Unntak gis for:

- enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv som etablering av turstier,
- etablering av og reparasjon av hydrotekniske anlegg og etablering av fangdammer men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten,
- tiltak på eksisterende bebyggelse, **men ikke nærmere enn 20 m fra vannkanten.**

**Unntak som er listet opp gjelder ikke for tiltak innenfor arealer som er omfattet av hensynssoner H310 eller H320, der fare ikke er avklart i reguleringsplan.**

**e. Byggegrense mot øvrige vassdrag som ikke er vist med byggegrense på kommuneplankart**

Lukking av og utfylling i vassdrag, tiltak nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3 inkludert terrengtiltak, snødeponering, inngrep, er ikke tillatt inntil 50 meter målt horisontalt ved gjennomsnittlig vannstand. Unntak er der annet er regulert i reguleringsplan vedtatt etter 2015.

*Retningslinje:*

*Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.*

*Naturmangfoldloven og vannressursloven med forskrifter gjelder.*

*Det kan gis unntak for sikringstiltak mot flom og erosjon. Det forutsettes en helhetlig plan for flompåvirkning på øvrige deler av vassdraget og berørte natur- og friluftsverdier. Ved slike tiltak skal revegetering sikres.*

***Det gjøres oppmerksom på plankrav i områder berørt av hensynssoner for fare.***

**f. Byggegrense mot raviner**

Dersom ikke annet er vist i reguleringsplan vedtatt før 2015, gjelder det en byggegrense mot samtlige raviner på en avstand tilsvarende dybden på ravinen, dog ikke mindre enn 20 meter fra knekkpunkt ravine/flatt terreng.

## **1.10 Krav til teknisk infrastruktur**

*pbl § 11-9, nr. 3*

Vei, vann, avløp, slokkevann og overvann:

[Kommunal veinorm 2019](#) og [VA-norm 2019 med vedlegg](#) skal legges til grunn for reguleringsplaner og søknad om tiltak etter pbl. Det skal utarbeides rammeplan for vann, avløp og overvann (VAO-rammeplan) i forbindelse med reguleringsplaner og søknad om tiltak etter pbl. Normene gjelder også som grunnlag for kommunal overtakelse av anlegg.

Områder avsatt til bebyggelse og anlegg tillates ikke bygget ut før nødvendige tekniske anlegg for infrastruktur og anlegg for vei, gang- og sykkelveg/fortau, vann inkl. slokkevann og avløp er etablert eller sikret i henhold til gjeldende veinorm, VA-norm med vedlegg. **Avløpsløsninger skal være i tråd med forurensningsregelverket.**

Ved etablering av boliger og annen bebyggelse inntil jernbanen skal sikkerhetsgjerde mot jernbanen etableres. **Sikkerhetsgjerde mot jernbane skal være iht. Bane NORs tekniske regelverk.**

## 1.11 Miljøkvalitet

*pbl 11-9, nr. 6, pbl 11-9, nr.8*

### 1.11.1 Klimahensyn

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det

- legges vekt på løsninger som legger til rette for redusert energibehov og klimasmarte bygg
- sikres opparbeiding av infrastruktur som tilrettelegger for kollektiv, sykkel og gange
- sikres opparbeiding av infrastruktur som legger til rette for bruk av fornybar energi, herunder tilrettelegging for hurtiglading, bl.a. i sentrumsområder, i leilighetsbygg og ved bensinstasjoner
- planlegges for energiløsninger basert på fornybare energikilder
- utarbeides et retningsgivende kvalitetsprogram for miljø- og energi dersom planen omfatter mer enn 10 boenheter eller 1000kvm BRA
- utredes hvordan forventede klimaendringer på lang sikt vil påvirke planområdet
- utarbeides klimagassregnskap for reguleringsplaner:
  - som omfatter mer enn 10 daa
  - som medfører omdisponering av skog og myr
  - for større bygg- og anleggsprosjekter
  - bygging av vei, bruer og etablering av ledningsnett for vann- og avløp som innebærer inngrep i terreng,
  - som omfatter transformasjonsområder, for å gi grunnlag for sammenligning av riving/nybygg og rehabilitering.

I byggesaker:

- Før det kan gis rammetillatelse i byggesaker kreves klimagassregnskap for nybygg og riving av bygg større enn 1000 m<sup>2</sup> BRA.
- Netto klimagasseffekt av omdisponering av myr og skog skal beregnes. Disse skal ta utgangspunkt i Miljødirektoratets verktøy for å regne ut klimagassutslipp fra arealbruksendringer. Myr og skog defineres i denne sammenheng som i NIBIOs klassifiseringssystem for AR5. Der klimagassberegninger kreves i byggesaksbehandlingen skal disse utarbeides iht. prinsippene i NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

*Retningslinje:*

*Maskinene og kjøretøyene på bygge- og anleggsplassen bør være elektriske eller bruke hydrogen eller biogass der slike løsninger er kommersielt tilgjengelige. Som maskiner på bygge- og anleggsplassen regnes også aggregater og kompressorer. Dette gjelder også aggregater og kompressorer.*

*Kvalitetsprogrammet bør redegjøre for prosjektets miljøprofil med hensyn til transport, energibruk, energikilde, utslipp, materialvalg, ombruk, materialgjenvinning, avfallshåndtering, klimaregnskap, overvannshåndtering og massehåndtering m.m., samt oppfølging gjennom alle ledd frem til gjennomføring.*

## 1.12 Forurensning

### 1.12.1 Luftforurensning

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker ved bygge- og anleggstiltak. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder utsatt for luftforurensning skal konsekvenser og eventuelle tiltak utredes.

### 1.12.2 Grunnforurensning

Før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan må det foreligge en vurdering av om det kan finnes forurensning i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før førstegangsbehandling.

### 1.12.3 Kunstgress

Ved etablering av nye og rehabilitering av eksisterende kunstgressanlegg skal miljøvennlig alternativ til fyllmasse vurderes. Det skal sikres nødvendig areal for snøopplag og det skal etableres løsning for å samle opp og hindre spredning av **fyllmateriale**.

### 1.12.4 Støy

*pbl § 11-9, nr.8*

Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2021 tabell 2., eller til enhver tid gjeldende norm, skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker ved bygge- og anleggstiltak. Kommunens støysonekart for vei og jernbane er grunnlag for vurdering av ny bebyggelse og behov for støyfaglig utredning. Støyfaglig utredning skal dokumentere at støymessige forhold er ivaretatt.

Reguleringsplaner skal sikre avbøtende tiltak iht. T-1442. Beregningene og foreslåtte avbøtende tiltak skal ligge til grunn ved utforming av områder. Utbyggingsområder skal utformes på en slik måte at støy minimeres i bygg, uteområder og naboerområder.

### 1.12.5 Støy i regulerte områder

Ny støyutredning må foreligge når

- bruk av område/bygg kan medføre støy for omgivelsene
- det etableres en bruk som forulempes av støy fra omgivelsene

Disse punktene gjelder hvis støy ikke er utredet og ivaretatt tilstrekkelig i gjeldende reguleringsplan.

### 1.12.6 Støy i bygge- og anleggsfasen

Ved behov skal det utarbeides en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen. Planen skal sendes inn samtidig med søknad om tillatelse til igangsetting.

### 1.12.7 Avvikssone sentrum

Følgende områder defineres som sentrumsområde iht. Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/21:

Nittedal sentrum:

- S1-S5 i Nittedal sentrum
- Feltene BKB\_1, P1 og OP5

Hagan:

- S6 Hagan sentrum

Dersom støynivået ved skjerming innenfor disse sonene reduseres til et nivå tilsvarende grenseverdiene for gul støysone, kan nye bygninger med støyfølsomme bruksformål etableres med følgende vilkår:

1. Krav til innendørs støynivå tilfredsstilles.
2. Støyfølsomme bruksformål tillates ikke i fasade mot rv. 4 og Nittedalsveien.
3. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet har vindu mot stille side. Herunder skal minimum et soverom ligge mot stille side/eller alle boliger skal ha mulighet for et støysvakt soverom og oppholdsrom. **Stille side defineres ihht. til T-1442-2021 som en side av bebyggelsen som har støynivå som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 2 uten at det er gjort tiltak på eller ved fasade.**
4. Støykrav til utendørs oppholdsareal og minste utendørs oppholdsareal skal være tilfredsstilt. Konkretisering av krav til utendørs oppholdsareal gjøres i områdeplan.

### 1.12.8 Lysforurensning

pbl § 11-9, nr.6

Ved lyssetting skal mengden lysforurensning begrenses av hensyn til naturmangfold og folkehelse. Belysning skal være funksjonell og begrenses med hensyn til antall lyskilder, lysstyrke og utforming.

- **Varm fargetemperatur skal benyttes på utebelysning.**
  - **Begrunnelse: Varme lysfarger spres mindre i atmosfæren enn kaldt lys, og i mange tilfeller påvirker det dyr/insekter i mindre grad.**
- **Lys skal ikke ha blendene effekt på omgivelsene.**
- **Veglys og lys på offentlige bygg skal ha lysstyringssystem som tilrettelegger for å kunne dimmes om natten eller slukkes.**
- **Veglys og belysning på næringslokaler og offentlige bygg skal ikke lyse ned i vassdrag.**
- **Utebelysning skal ikke ha lys som lyser opp mot himmelen.**

### 1.12.9 Renovasjon

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal det legges til rette for løsninger i reguleringsplaner i tråd med følgende tabell:

| Antall boenheter         | Innsamlingsløsning  |
|--------------------------|---|
| 0-10                     | Avfallsbeholdere på hjul (inntil 360 liter). Maks avstand fra kjørbare vei til avfallsbeholdere er 5 m.<br>Bunntømte overflatecontainere<br>Avfallsbrønner semi-undergrunn<br>Avfallsbrønner undergrunn |
| 10 eller flere boenheter | Avfallsbrønner semi-undergrunn<br>Avfallsbrønner undergrunn<br>Bunntømte overflatecontainere  |
| By- og sentrumsutvikling | Avfallsbrønner semi-undergrunn<br>Avfallsbrønner undergrunn<br>Stasjonært avfallssug  |

Det skal i størst mulig grad legges til rette for fellesløsninger. Dimensjonering og utforming skal utføres i tråd med forskrift om renovasjon [Renovasjonsteknisk veileder Roaf 2022](#).

### 1.13 Masseforvaltning

pbl § 11-9, nr. 6

### 1.13.1 Masseforvaltningsplan i plansaker og større byggesaker

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker skal det utarbeides masseforvaltningsplan som inkluderer følgende:

- oversikt over håndtering av masser og eventuelt bortkjøring
- dokumentasjon på innhold i oppfyllingsmasser, jf. forurensningsloven
- plan for overvannshåndtering, inkludert bygge- og anleggsfasen med avbøtende tiltak for å hindre erosjon og avrenning under og etter anleggsfasen.
- **tiltaksplan** for håndtering av infiserte og forurensede masser i tråd med forskrift om fremmede organismer og planteskadegjørere
- **ved utbygging på dyrka eller dyrkbar mark skal matjord plan utarbeides**

Massebalanse skal søkes oppnådd. Det skal i størst mulig grad legges til rette for gjenbruk av masser lokalt. **Masseforvaltning skal bygge på prinsippene i ressurspyramiden (Avfallshierarkiet) i [Regional plan for masseforvaltning](#).** Ved oppfylling med tilførte masser tillates kun bruk av **ikke-forurensede jord- og steinmasser**. Deponering av inerte og forurensede masser **og snødeponi** tillates kun der deponi er avklart gjennom reguleringsplan og det er gitt tillatelse etter forurensningsloven. Masser behandles som «infisert» **inntil annet er avklart** og håndtering skal skje i henhold til tiltaksplan.

**Ved oppfylling på arealer over 1 daa utover det som tillates etter nydyrkingsforskriften kreves reguleringsplan. Bestemmelsen ovenfor om dokumentasjon gjelder.**

### 1.13.2 Snødeponering

Lagring av snø skal så vidt mulig løses lokalt. Løsning for håndtering av snø må framgå av alle reguleringsplaner. For å belyse om deponeringen av snø utgjør en fare for forurensning skal det foreligge en miljørisikovurdering. Det tillates ikke deponering av snø i vassdrag eller raviner. Bortkjøring av snø kan kun skje til godkjente anlegg. Etablering av snødeponi krever reguleringsplan.

## 1.14 Naturverdier

*pbl 11-9, nr. 6*

### 1.14.1 Vannkvalitet

Alle vassdrag i kommunen skal på sikt ha vannkvalitet med god økologisk og kjemisk tilstand, og tilfredsstillende fastsatte miljømål. Brukerinteresser knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning, fritidsfiske og naturmangfold skal ivaretas.

I planarbeid og søknad om tiltak skal det redegjøres for hvordan nye tiltak og inngrep vil påvirke miljøtilstanden til en vannforekomst. Dette veies opp mot fastsatte miljømål til vannforekomsten. Ved søknad om tiltak langs vassdrag kan kommunen kreve dokumentasjon av vannkvalitet og vannmiljøet før og etter gjennomføring av tiltak.

### 1.14.2 Grøntstruktur

*Retningslinje:*

*Forbindelseslinjer for naturmangfold og vilt skal ivaretas som grønne korridorer i landskapet. Ved beplantning av uteareal og grønstruktur skal det i størst mulig grad tilrettelegges for pollinerende insekter, **med høy grad av vekster for et bredt spekter av pollinatorer.***

*Det skal tas hensyn til vassdrag i alle arealtiltak som berører vassdraget. Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes, og miljøtilstanden for vannforekomsten skal ikke påvirkes negativt.*

*Det tillates ikke å lukke bekker/vassdrag. Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal gjenåpning vurderes. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det begrunnes. Der åpning ikke er mulig skal det etableres en korridor for viltet.*

*Ved tiltak nær vassdrag skal det i en tidlig planfase avklares om det kreves avbøtende tiltak eller plangrep for å hindre forurensning i anleggsperioden eller senere. Det skal legges vekt på å unngå avrenning av partikler.*

#### 1.14.3 Vern av naturkvaliteter

Ved regulering og søknad om tiltak skal det gjøres en kartlegging av naturmangfoldet inkludert naturtypekartlegging i områder hvor kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og det er sannsynlig at det finnes naturverdier i planområdet/tiltaksområdet. Det skal redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8 til 12 er vurdert, og hvordan biologisk mangfold inkludert naturtyper, er ivaretatt.

*Retningslinje:*

*Naturkartlegging skal utføres av fagkyndig. Nye kartlegginger skal legges inn i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase og Artsdatabankens karttjeneste Artskart.*

#### 1.14.4 Fremmede arter

Fremmede arter skal bekjempes. For å hindre spredning av uønskede fremmede arter, skal fremmede arter kartlegges og håndtering skal foregå i tråd med forskrift om fremmede organismer. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter skal utarbeides.

#### 1.14.5 Myr og våtmarksområder

Nedbygging og inngrep i myr og våtmarksområder tillates ikke og det skal sikres en buffersone/byggegrense mot myr og våtmarksområder.

#### 1.14.6 Miljøprogram, miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsplan

*pbl § 11-9 nr. 8*

Ved førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan skal det foreligge et Miljøprogram som redegjør for prosjektets miljøprofil. Miljøprogrammet skal beskrive hvordan miljøkvalitetene og andre miljøhensyn som er relevante for planforslaget, er fulgt opp og ivaretatt.

Til førstegangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for bebyggelse og anlegg skal det også utarbeides en innledende miljøoppfølgingsplan (MOP) for planleggings- og anleggsperioden med utgangspunkt i plansakens miljøprogram. Retningsgivende miljøprogram og miljøoppfølgingsplan skal utformes etter prinsippene i NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg- og anleggs- og eiendomsnæring.

Ved byggesøknad skal det leveres en oppdatert miljøoppfølgingsplan som dokumenterer hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt i bygge- og anleggsperioden.

#### 1.14.7 Hogst

I områder som er planlagt for utbygging skal hogst avklares i reguleringsplan.



*Retningslinjer:*

*Det tillates ikke hogst innenfor hekkeperioder, fra 1. mars til 31. juli.*

#### 1.14.8 Kantvegetasjon mot vassdrag

*pbl § 11-9, nr. 6*

Innenfor sonen skal kantvegetasjonen på hver side av vassdraget bevares i en avstand på 20 meter og minimum sikres i en avstand på 10 meter. Unntak er der annet er vist i reguleringsplaner vedtatt etter 2015 **og der sonen mot dyrka mark allerede er mindre.**

Skånsom skjøtsel av kantsonen tillates, forutsatt at det ikke endrer kantsonens økologiske funksjon. Kommunen kan kreve en bredere sone der dette er nødvendig for at kantsonen skal opprettholde sin økologiske funksjon. For å legge til rette for jordbruksdrift er det tillatt å fjerne enkelttrær og skjøtte kantvegetasjon som er til hinder for jordbruksdrift.

*Retningslinje:*

*Tiltak som hogst av enkelttrær/plukkhogst er ikke i seg selv et søknadspiktig tiltak. Men dersom det er nødvendig å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag med årsikker vannføring, er hovedregelen at dette krever dispensasjon fra vannressursloven § 11. Søknad om dispensasjon skal sendes til Statsforvalteren.*

### 1.15 Stråling

*pbl § 11-9, nr.6*

#### 1.15.1 Radon

I radonutsatte områder skal nødvendige sikringstiltak mot radonstråling gjennomføres før utbygging kan skje.

#### 1.15.2 Elektromagnetiske felt

Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfelt, jf. Statens strålevern.

### 1.16 Tilgjengelighet

*pbl § 11-9 nr.5*

I all arealplanlegging og forvaltning etter plan- og bygningsloven skal prinsippene om universell utforming legges til grunn ved utforming.

Parker, turveier og uterom utformes i tråd med NS –11005:2011 «Universell utforming av uteområder». Det skal legges vekt på utforming av trygge, effektive og logiske forbindelseslinjer for folks dagligliv, for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Parker, turveier og uterom skal i størst mulig grad sikres at de er allment tilgjengelige.

### 1.17 Estetikk og landskap

*pbl § 11-9 nr.6*

#### Generelle bestemmelser

Formingsveileder for Nittedal sentrum» skal legges til grunn.

1. FNs 17 bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Nittedalsamfunnet. Det skal ved søknad om tiltak medfølge en redegjørelse knyttet til

- bærekraft i prosjektet. Det skal etterstrebes å transformere bygningsmasse, heller enn å rive og etablere ny. Det skal videre etterstrebes å demontere for ombruk, samt bruke gjenbrukte materialer der det er mulig.
2. Arkitektonisk utforming skal ha høy visuell kvalitet, være tilpasset bygningens funksjon og betydning for allmennheten, og være i samspill med omgivelsenes karakter og terrengprofil. Bebyggelsen skal ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.
  3. Innenfor områder med småhusbebyggelse skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdenes bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Der det ikke er klare strukturer, skal nye tomter og bygninger forbedre denne
  4. I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for vurdering av tiltakets estetiske sider- både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. Illustrasjoner skal være realistiske.
  5. For større byggetiltak (>20 boliger / >500 kvm BRA) skal det ved søknad om rammetillatelse legges ved fysiske materialprøver for fasadekledning. Kommunen kan også anmode om bilder av materialprøver eller fysiske materialprøver ved andre tiltak enn nevnt over.
  6. Plasthaller kan kun tillates for en tidsbegrenset periode. Kommunen fastsetter tidsperioden, den skal maksimalt være på 1 år.
  7. Støyskjermer (på flere enn to sider) som omkranser bygg tillates ikke. Primært skal plassering av bebyggelsen benyttes som støyskjerming.
  8. Støttmurer, lekeplasser, idrettsanlegg samt andre mindre/tilsvarende tiltak skal inneha gode visuelle kvaliteter og god materialbruk som er tilpasset funksjon, eksisterende bygningsmiljø og terreng.
  9. Ved behov kan kommunen kreve supplert dokumentasjon i form av illustrasjoner, materialprøver, 3D-modell mv.
  10. Terrasser, balkonger, skilt, støyskjermer, støttmurer og andre mindre/tilsvarende tiltak skal ha tilpassede farger og materialbruk i forhold til eksisterende bygg/anlegg/område.
  11. For småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse regnes takterrasse som etasje i full høyde.

*Retningslinjer til områder med småhusbebyggelse:*

*Flertallet av følgende formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk. Takform eller materialbruk skal alltid være ett av elementene. I nærområder med ensartet bebyggelse hentes alle ovennevnte formingsfaktorer fra eksisterende bebyggelse.*

## **1.18 Jord- og skogbruk**

*pbl 11-9, nr. 6*

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner som berører driftsveger for jord- og skogbruksområder skal det tas hensyn til nødvendig bredde og svingradius for jord og skogbruksmaskiner.

Ved utbygging på arealer klassifisert som dyrka eller dyrkbar mark skal det sikres i reguleringsplan at jordressursene tas vare på i tråd med [veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker 2019](#)

## **1.19 Kulturminner og kulturverdier**

*pbl § 11-9 nr.7*

### **1.19.1 Ved nye tiltak og regulering**

Ved nye tiltak og ved regulering skal det tas særlig hensyn til kulturminner og kulturmiljøer. Nye bygninger skal være tilpasset områdets bebyggelsesstruktur, karakter og identitetsverdi og nye tiltak skal ikke redusere områdets miljø- og verneverdi. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner må det påregnes arkeologiske utgravninger.

### 1.19.2 Karakterfastsettelse av kulturminner

Karakterfastsettelsen etter kulturminneevalueringen er gjort i tråd med et registrerings- og vurderingssystem som har avklart objekters verneverdi. Lenke til verdivurderingsskjema med oversikt over verneverdige objekter kan leses her: [https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/fra\\_2014-2015](https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/fra_2014-2015)

### 1.19.3 Bebyggelse og anlegg med kartlagt høy verneverdi eller blir verdivurdert med høy verneverdi

Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi (kulturminneevaluering med kode S og H) skal bevares i tråd med tid gjeldende kulturminneplan.

For bebyggelse med høy verneverdi gjelder følgende:

- Riving av bebyggelse, herunder konstruksjoner og anlegg, er ikke tillatt.
- Bygninger kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming, materialbruk og detaljering er lik eksisterende, eller tilbakeføres til tidligere utseende.
- Mindre tilbygg og påbygg kan tillates, dersom endringene underordnes bygningens hovedform og -volum, material- og fargebruk utformes på en slik måte at bygningen beholder sin verneverdi.

### 1.19.4 Bebyggelse og anlegg med kartlagt middels og lav verneverdi

Ved søknad om riving av et kulturminne (kulturminneevaluering med kode M og L) eller ved søknad om tiltak som vil kunne påvirke kulturmiljø skal det foreligge en kulturminnefaglig vurdering. Vurderingen skal som et minimum vurdere verneverdien av kulturminnet i seg selv, kulturminnets rolle i det fysiske miljøet det befinner seg i og konsekvenser for kulturmiljøet.

**Dersom en verdivurdering endrer verdissetingen til høy verneverdi gjelder bestemmelsene om høy verneverdi.**

Søknad om riving av kulturminner med høy verneverdi, eller tiltak som vil kunne påvirke et kulturmiljø med høy verneverdi, skal forelegges fylkeskommunens kulturminnemyndighet før eventuell tillatelse.

### 1.19.5 Bygninger og anlegg fra før 1950 eller SEFRAK-registrert, men ikke avklart verneverdi

Ved søknad om riving eller ombygging av bygninger og anlegg som er fra før 1950 eller SEFRAK-registrert, med ikke avklart verneverdi, kan kommunen stille krav om kulturminneevaluering av bygningen/anleggets verneverdi.

## 1.20 Samfunnssikkerhet

### 1.20.1 Flom i plan- og byggesaker

*pbl § 11-9, nr.8, pbl § 28-1 jfr. pbl § 3-1 bokstav h*

Før det kan igangsettes tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, skal det foreligge dokumentasjon for tilstrekkelig sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1.

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal sikkerhet for skred og flom ivaretas.

NVEs veiledere legges til grunn:

- [NVE Veileder 3/2015: Flaumfare langs bekker](#)

- NVEs Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag [NVEs Retningslinjer 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar \(rev. 22. mai 2014\)](#)

Det skal gjennomføres flomberegninger med flomlinjeberegninger for berørte bekker og kulverter, både for dagens situasjon og fremtidig situasjon med klimapåslag, inklusiv erosjonsfare. Flom må dokumenteres for områder/byggetomter som er berørt av flomsoner, aktsomhetssoner eller ligger nærmere enn 20 m fra bekker/kulverter.

Det tillates ikke tiltak, inkludert flomsikringstiltak i eller langs vassdrag, som kan forverre flomsituasjon for omgivelsene. Lukking av elver og bekker samt utfylling i elver og bekker er ikke tillatt. Åpning og restaurering av lukkede bekker skal vurderes.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal bekker og faresoner reguleres med hensynssoner på plankart. Faresoner både **før og etter planlagte sikringstiltak, skal vises.**

### 1.20.2 Stabilitet i grunn i plan- og byggesaker

*pbl § 11-9 nr. 3, pbl § 11-9, nr. 8*

For alle bygge- og anleggstiltak i områder beliggende under marin grense, skal det utøves varsomhet og geoteknisk stabilitet må ivaretas.

[NVEs veileder 1/2019 revidert desember 2020– Sikkerhet mot kvikkleireskred](#) skal legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplaner og gjennomføring av byggetiltak. Tilfredsstillende områdestabilitet og sikkerhet mot skred for gjennomføring av planlagte formål både i byggefasen og permanent må dokumenteres i forbindelse med plan.

### 1.20.3 Klimatilpasning og overvann i plan- og byggesaker

*pbl § 11-9 nr. 3, pbl § 11-9, nr. 8*

1. Det skal sikres areal til håndtering av overvann tilpasset klimaendringer, både i byggesaker og reguleringsplaner. Konsekvenser av klimautfordringer skal vurderes ved planer og byggetiltak.
2. Vann skal brukes som en ressurs, et positivt landskapselement, til rekreasjon og styrking av biologisk mangfold. Vannets naturlige funksjon i kretsløpet skal ivaretas. Overvann skal håndteres på helhetlig måte og i størst mulig grad være åpen, naturbasert, lokal og legge til rette for flerfunksjonelle løsninger. Naturbaserte løsninger og naturens selvrensningsevne skal legges til grunn. Forurenset overvann må renses før påslipp til vassdrag og dette må sikres gjennom reguleringsplan. Eksisterende bekkeløp skal holdes åpne, og ved regulering skal gjenåpning av lukkede bekkeløp vurderes.
3. Prinsipper om lokal håndtering av overvann legges til grunn. Overvann skal håndteres på en slik måte at det ikke medfører skader på miljø, vassdrag, bygninger og anlegg og tilstøtende områder oppstrøms og nedstrøms. Belastning til kommunalnett og vassdrag skal ikke økes som følge av utbygging. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.
4. Flomveier, overvannssystem eller andre tiltak skal dimensjoneres i forhold til utfordringene og med robuste systemer som kan tåle klimaendringer og økt utbygging.
5. Grønne tak, fosenkninger, permeable flater o.l. som inngår i godkjent overvannshåndtering, skal ikke endres uten at dette kompenseres med andre dokumenterte løsninger.
6. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til snøopplag, dette skal integreres i overvannsplan. Taknedløp tillates ikke ført til offentlig nett.
7. For reguleringsområder/-planer skal det utarbeides en Vann- avløp- og overvannsrammeplan (VAO-rammeplan) som skal godkjennes av VA-ansvarlig før plan kan førstegangsbehandles. Plan skal vise sammenheng med overordnet nivå og flomveier. Arealer for håndtering av overvann i alle trinn av overvannshåndteringen skal sikres i plan med hensynssoner, nødvendige formål/soner, bestemmelser og nødvendige rekkefølgebestemmelser. Håndtering av overvann i

bygge- og anleggsfase skal inngå i plan. Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket.

8. Håndtering skal bygge på tilstrekkelig kunnskap. Overvann ansvarsbelegges i byggesaker.
9. VA-norm med vedlegg og NVE sin veileder 4/2022 for overvann, skal legges til grunn for håndtering av overvann og vurdering av erosjon.
10. Det skal sikres drift- og vedlikeholdsplan for alle overvannsanlegg. Eierforhold skal avklares. For anlegg med planter kan det kreves vekstsesong før anlegg tas i bruk.

#### 1.20.4 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper og høydeberedskap for brann *pbl § 11-9 nr 3, 8*

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper skal være iht. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) sine retningslinjer for tilrettelegging for mannskaper:

[Bedrift/byggsak | Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS \(nrbr.no\)](#)

NRBR klarer ikke innsatstiden med høyderedskap (stigebil/lift) i hele Nittedal. Skal den preaksepterte løsningen med ett trappeløp og bruk av høyderedskap benyttes, er det en forutsetning at det innhentes dokumentasjon på at innsatstiden er i henhold til gjeldende regelverk for aktuell adresse/bygg.

Ved regulering av områder skal reserveadkomst/beredskapsvei for utrykningskjøretøy til nye boligområder og næringsområder sikres i plan. Ved regulering skal det foreligge en VAO rammeplan inkludert slokkevann ihht. gjeldende VA norm med vedlegg og Vei norm.

Utomhusplan skal viser tilrettelegging for brannvesenet. Ved etappevis utbygging kreves midlertidig utomhusplan.

#### 1.20.5 ROS-analyse samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur

Ved regulering av tiltak i nærhet til samfunnskritisk infrastruktur eller samfunnskritiske funksjoner, skal eventuell påvirkning på stabilitet og funksjoner vurderes i reguleringsplan ROS-analyse.

#### 1.20.6 Boenhet og hybler

*pbl. § 11-9 nr. 5*

##### Boenhet

En selvstendig boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, kjøkken, bad og toalett, og har egen inngang, herunder inngang via hovedbruksenhets rom for kommunikasjon (inkludert trapp). En selvstendig boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

##### Sekundærboenhet

Det tillates ikke sekundærboenhet der dette ikke er tillatt i reguleringsplan etter pbl § 12-7 nr. 2. Sekundær boenhet er adskilt boenhet som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner.

##### Tomannsbolig

Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like store og likeverdige boenheter.

##### Hybler

Av hensyn til kapasitet på infrastruktur, parkeringsbehov og sikring av tilstrekkelige gode utearealer for boliger, kan kommunen nekte oppdeling av boligbebyggelse eller annen bebyggelse til hybler der dette ikke er tillatt gjennom reguleringsplan etter pbl § 12-7 nr. 2.

Hybel er en del av en boenhet, der alle beboerne deler for eksempel kjøkken og bad.

## 1.21 Hensynssoner

### 1.21.1 Hensynssoner natur

#### a. Hensynssone eksisterende naturverdier H 720\_1 Amfibiedam Holumskog

pbl § 11-8 bokstav c

*Retningslinje: Innenfor sonen tillates ikke tiltak eller bruk av arealene som kan skade naturverdiene.*

#### b. Hensynssone eksisterende naturreservater

Hensynssone H720\_2 Slattumsrøa, H720\_3 Lillomarka, H720\_4 Glitreliia, H720\_5 Karlshaug, H720\_6 Prekestolen og Ryggevannene, H720\_7 Ravndalen, H720\_8 Rundkollen, H720\_9 Slåttmyra, H720\_10 Orrhanemyra, H720\_11 Pipra og Storrsjøhøgda. Områdene er båndlagt iht. vedtak etter lov om naturvern. Innenfor sonene tillates ikke tiltak eller bruk av arealene som kan skade natur- og friluftsverdiene.

#### c. Hensynssone H735\_1 Markaområder

Innenfor sonen gjelder «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner» (Markaloven).

### 1.21.2 Hensynssoner for skredfare

pbl § 11-8, bokstav a

#### a. Hensynssone ras- og skredfare H310\_1 kvikkleire

Innenfor sonene avmerket som fare for kvikkleire, skal NVE sin Veileder Sikkerhet mot kvikkleire 1/2019 revidert desember 2020 [NVE sin Veileder Sikkerhet mot kvikkleire 1/2019 revidert desember 2020](#) følges. Det må gjennomføres grunnundersøkelser og dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet før tiltak kan gjennomføres. Fagkyndig ekspertise må innhentes før det gjennomføres grunnundersøkelser.

En del av sonen er omfattet av PlanId. 179, her gjelder reguleringsplanens bestemmelser foran.

#### b. Hensynssone ras- og skredfare H310: aktsomhetssoner fare for snøskred H310\_2, steinsprang H310\_3 og jord- og flomskred H310\_4

Innenfor hensynssoner som viser aktsomhet skredfare H310 er det krav om reguleringsplan med utredning av skred i bratt terreng i tråd med [NVEs veileder utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng](#), før det kan igangsettes tiltak. Ved tiltak innenfor eldre reguleringsplaner som ikke avklarer skredfare i tråd med ny veileder, må kartlegging gjennomføres og reguleringsplan endres før tiltak kan gjennomføres.

### 1.21.3 Hensynssone flomfare

#### a. Hensynssone flomfare Nitelva H320\_1

Sonen omfatter flomsone for 200-års retur for Nitelva basert på flomkartlegging foretatt av NVE i 2017 (med klimafaktor 1,2). Innenfor flomsonene kan ikke tiltak (iht. PBL § 20-1) settes i gang før tilstrekkelig stabilitet og sikkerhet kan dokumenteres iht. NVE sin veileder Arealplanlegging i faresoner 2/2011.

#### b. Hensynssone aktsomhet flomfare Ørfisikebeken H 320\_2

Sonen omfatter aktsomhetssone flom langs Ørfisikebeken. Innenfor sonen er det krav om [reguleringsplan med utredning av flomfare i tråd med NVE sin veileder Arealplanlegging i faresoner](#)

2/2011 før det kan igangsettes tiltak. Ved tiltak innenfor eldre reguleringsplaner som ikke avklarer flomfare, må kartlegging gjennomføres og reguleringsplan endres før tiltak kan gjennomføres. Flomsituasjonen områdene oppstrøms, rundt og nedstrøms skal ikke forverres av tiltak.

c. Hensynssone flomfare Glanerudbekken H 320\_3

Sonen omfatter kartlagt faresone for flom langs bekken med gjentaksintervall 200 års flom inkl. klimafaktor. Innenfor sonen er det krav om reguleringsplan med utredning av flom- og sikringstiltak i tråd med NVE sin veileder Arealplanlegging i faresoner 2/2011 før det kan igangsettes tiltak. Ved tiltak innenfor eldre reguleringsplaner som ikke avklarer flomfare i tråd med veileder, må kartlegging gjennomføres og reguleringsplan endres før tiltak kan gjennomføres. Flomkartlegging og utredning av sikringstiltak må se på hele bekkeområdet i en helhet. Flomsituasjonen områdene oppstrøms, rundt og nedstrøms skal ikke forverres av tiltak.

d. Hensynssone aktsomhet flomfare mindre bekker H 320\_4

Sonen omfatter kartlagt aktsomhetssone langs bekker. Før det kan tillates tiltak innenfor sonen skal det foreligge reguleringsplan med kartlegging av flomfare og kunne dokumenteres sikkerhet for flom iht. NVE sin veileder Arealplanlegging i faresoner 2/2011. Ved tiltak innenfor eldre reguleringsplaner som ikke avklarer flomfare, må kartlegging gjennomføres og reguleringsplan endres før tiltak kan gjennomføres. Flomkartlegging og utredning av må se på hele bekkeområdet i en helhet. Flomsituasjonen for områdene oppstrøms, rundt og nedstrøms skal ikke forverres av tiltak.

e. Hensynssone aktsomhet overvann Rotnes H 320\_5

Sonen omfatter kartlagt aktsomhetssone for områder som kan bli utsatt for overvannsflom og flomveier på Rotnes.

Alle tiltak innenfor sonen er søknadspliktige. Det må dokumenteres at tiltaket:

- ikke påvirkes negativt av overvannsflom
- at tiltaket ikke påvirker flomveien negativt

Dokumentasjonen må vise terrengforhold med kart og høydekoter, vise planlagt tiltak og planlagt terreng, og vise flomveier før og etter utbygging. Dokumentasjonen må utarbeides av fagkyndig.

#### 1.21.4 Strålingsfare

a. Hensynssone faresone stråling høyspennings luftanlegg, H370\_1 og H370\_2

Hensynssoner for nettanlegg (H370\_1 og 2). Hensynssonene viser sentral- og regionalnettets luftledninger. Hensikten er å ivareta sikkerheten for personer og materielle verdier. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant, m.m.). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyntas ved tiltak. Ved tiltak og regulering nær hensynssonen skal opplysninger om spenningsnivå, byggeforbudssone og ryddebelte innhentes. Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier. Det er generelt 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Høyspenningsanlegget skaper elektromagnetiske felt utover hensynssonen.

*Retningslinjer til sonen H370\_2: Ved regulering av tiltak nær hensynssone skal linjene vurderes som kritisk infrastruktur ift. samfunnssikkerhet i ROS.*

### 1.21.5 Hensynssone H350 Brann og eksplosjonsfare

Ved søknad om nye tiltak innenfor sonen, må hensyn til brann- og eksplosjonsfare ivaretas og dokumenteres.

*Retningslinje: Ved endring av reguleringsplan skal fare for brann- og eksplosjon inngå i ROS-analyse.*

### 1.21.6 Hensynssoner H110 sikringssoner

pbl 11-7, 11-8, 11-11, nr. 5 o, 6 og 7, drikkevannsforskriftens § 4 og 26, Folkehelseloven kap. 2

#### a. Hensynssoner H110 sikringssoner nedslagsfelt drikkevannskilder

Innenfor sonen skal det ikke utøves aktiviteter eller gjøres tiltak som kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. Innenfor hensynssonen gjelder følgende for vann og avløp:

- Det tillates innlagt vann når det er gitt utslippstillatelse for sanitært avløpsvann og det er etablert et fullverdig renseanlegg i henhold til [Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Nittedal kommune](#)
- Tett tank til svartvann skal etableres innenfor hovedbygningens grunnmur. Tanken skal være tilgjengelig for kontroll. Volum i tanken skal være sikret ved eventuell lekkasje.
- Innlagt vann i garasje eller uthus er ikke tillatt.
- Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsvann fra bobiler eller lignende.

Plan-, bygge- og konsesjonssaker som kan føre til risiko for forurensning av drikkevann skal forelegges NRVA m.m. til uttalelse. NRVA skal varsles ved akutt forurensning innenfor hensynssonen, eller ved mistanke om potensiell akutt forurensning.

#### b. Sikringssone drikkevannskilde H110\_2 – krisevannkilde Bergstjern

I hensynssonen restriksjonssonen reservedrikkevannskilden Bergstjern gjelder følgende restriksjoner for allmenhetens aktiviteter og for enhver som ferdes eller oppholder seg innenfor hensynssonen Bergstjern når kilden tas i bruk som vannkilde:

- Det er ikke tillatt å slå seg ned (raste), sette opp telt, hengekøye, bil, campingvogn eller på annen måte slå leir.
- Det er ikke tillatt å bade eller på annen måte oppholde seg i vann. Dette gjelder også husdyr.
- Det er ikke tillatt å fiske, pilke, krepse, vade, benytte båt eller andre fremkomstmidler i vann, vaske gjenstander, eller utføre lignende aktiviteter i innsjøer, elver og bekker.
- Det er ikke tillatt å slippe ut helseskadelige væsker og stoffer fra biler, campingvogner eller lignende. Forbudet omfatter for eksempel vask, reparasjoner og oljeskift av maskiner og kjøretøy.
- Husdyr skal ikke gå løse. Hunder som deltar i lovlig jakt og tjeneste er unntatt. Avføring etter hund skal tas med ut av bestemmelsesområdene.
- Plan-, bygge- og konsesjonssaker som kan føre til risiko for forurensning av drikkevann skal forelegges NRVA m.m. til uttalelse.
- NRVA skal varsles ved akutt forurensning innenfor hensynssonen, eller ved mistanke om potensiell akutt forurensning.

### 1.21.7 Sikringssoner infrastruktur

#### a. Hensynssone H 190\_2 sikringssone vannforsyningsanlegg

Innenfor hensynssone for VA-anlegg tillates ikke plassering av bygg, sprengningsarbeider, spunting, pæling, boring for energibrønner og andre brønner, uten at det foreligger uttalelse fra eier av infrastruktur.

Plan-, bygge- og konsesjonssaker innenfor hensynssonen skal forelegges anleggseier til uttalelse.



*Retningslinjer til sonen H190\_2: Ved regulering av tiltak nær hensynssone skal linjene vurderes som samfunnskritisk infrastruktur i ROS.*

**b. Hensynssone H190\_3 sikringszone vannforsyningsanlegg -kommunale ledninger og H190\_4 kommunale høydebasseng**

Innenfor hensynssone for VA-anlegg tillates ikke plassering av bygg, sprengningsarbeider, spunting, pæling, boring for energibrønner og andre brønner, uten at det foreligger uttalelse fra eier av infrastruktur.

*Retningslinje: Ved regulering av tiltak nær hensynssone skal linjene og anleggene vurderes som kritisk infrastruktur ift. samfunnsikkerhet i ROS.*

### 1.21.8 Hensynssone båndlagt etter kulturminneloven H\_730

**a. Sonene gjelder Markerud gård H\_730\_1 ihht. gjeldende reguleringsplan PlanId 141 og Hakadal kirke H\_730\_2 ihht. gjeldende reguleringsplan PlanId 341.**

Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner er ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.

**b. Hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven Hakadal kirke H\_730\_2**

H730\_2 Hakadal kirke båndlagt etter kulturminneloven. Hakadal kirke er ved erklæring fredet. Alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold er søknadspliktige i henhold til kulturminneloven. Riksantikvaren er rette myndighet til å gi dispensasjon. Alle forslag til endringer skal legges fram for Riksantikvaren så tidlig som mulig.

### 1.21.9 Traseer båndlagt etter energiloven

**a. Høyspenningsanlegg - H740**

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Ved regulering av tiltak nær hensynssone skal linjene vurderes som kritisk infrastruktur ift. samfunnsikkerhet i ROS.

*Retningslinjer til sonen H740:*

*Ved regulering og tiltak nærmere enn 30m fra hensynssonene foreligger det varslingsplikt.*

### 1.21.10 Videreføring av gjeldende reguleringsplaner

pbl § 11-8, bokstav f

**a. Hensynssone H910**

Innenfor denne sonen gjelder fortsatt vedtatte reguleringsplaner, der ikke annet er angitt i kap. 1.4 og kap. 1.5. Sonen er vist på vedlagte juridisk bindende Temakart – Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.

## 1.22 Rekkefølgebestemmelser

*pbl § 11-9. nr. 4*

Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke bygges ut før nødvendige samferdselsanlegg som teknisk infrastruktur med vei, vann og avløp, trafiksikker adkomst for kjørende/syklende/gående og el-forsyning er etablert i henhold til [Kommunal veinorm 2019](#), [VA-norm 2019 med vedlegg](#)

og gjeldende planer.

Tilhørende turveier, grøntstruktur, fellesområder, lekeområder, andre uteområder og parkeringsområder skal være etablert før bebyggelsen kan tas i bruk.

Skoler, barnehager, kommunikasjonsstilbud og helse- og sosialtjenester skal etableres, sikres eller **dokumenteres** med tilstrekkelig kapasitet.

#### 1.22.1 Nittedal sentrum – Områdeplan

*pbl § 11-8, bokstav e*

Før det kan vedtas detaljreguleringsplaner og tillates ny bebyggelse med hjemmel i kommuneplanformålene, skal det utarbeides områdereguleringsplan. Planen skal omfatte områdene som i kommuneplanen er avsatt til eksisterende og fremtidige områder for sentrumsformål, kombinert bebyggelse og anlegg, offentlig og privat tjenesteyting, **tilhørende** turstier, parkering, samferdsel og grøntstruktur. Unntak er fremtidig sentrumskjerner øst for dagens rv4. Nittedal kommune fastsetter endelig avgrensning av områdeplan.

#### 1.22.2 Arealer sør for Svartkruttveien og rekkefølge ift. sentrum

Utbygging av boliger på arealer sør for Svartkruttveien BKB\_1 kan ikke igangsettes før boligpotensialet innenfor S5 er realisert.

#### 1.22.3 Sentrumskjernen øst for dagens Rv 4

Utbygging innenfor sentrumskjernen felt S1 kan ikke igangsettes før S5 er realisert og ikke før Rv 4 er omlagt iht. kommunedelplan for Rv 4, vedtatt 2015.

Eksisterende rundkjøring Svartkruttveien Rv 4 ved rådhuset kan ikke fjernes før omlegging av Rv 4 er realisert.

## 2 Arealer for bebyggelse og anlegg PBL § 11-9

### 2.1 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg

*pbl § 11-10 nr 5*

#### 2.1.1 Parkering

Parkering skal fortrinnsvis etableres innendørs, i kjeller eller i parkeringshus. Ved regulering skal sambruk og felles bruk av parkeringsplasser vurderes i størst mulig grad.

Ved etablering av parkering i fellesanlegg skal minimum 10 % av p-plasser være utformet for bevegelseshemmede. Disse skal plasseres sentralt på området til boligene eller andre funksjoner de betjener.

Det skal avsettes 1 plass pr. 10 boenheter til gjesteparkering. Gjesteparkering kan etableres utendørs. Det skal avsettes plass til bildeling og antall tilpasses ved regulering. Biloppstillingsplass innendørs og utendørs skal minimum beregnes til 18 m<sup>2</sup> pr. bil **eksklusiv manøvreringsareal pr. biloppstillingsplass**. Garasje for 1 bil beregnes til minimum 18 m<sup>2</sup>. Det skal etableres mulighet for snuplass med minimum ytre svingradius 6 m på egen eiendom eller tilsvarende. **Biloppstillingsplasser skal kunne benyttes uavhengig av hverandre.**

Parkeringsdekning til de enkelte formålene er angitt under de enkelte formålene.

Ytterligere parkeringsbestemmelser enn det som er angitt til det enkelte formål kan fastsettes av kommunen ved regulering.

Der parkeringsdekning ikke er angitt på de enkelte formålene, gjelder:

- For forretninger, servicetilbud og kontor utenfor arealer avsatt til sentrumsformål: Maks 1,5 parkeringsplass pr. 100 kvm BRA.
- For arbeidsplasskstensive virksomheter: Maks. 0,5 p-plasser pr. 100 m<sup>2</sup>.

Ved regulering skal alle parkeringsplasser være klargjort for etablering av ladepunkt for ladbare motorkjøretøyer. Nærmere krav til etablering spesifiseres for hvert formål. Lading av ladbare motorvogner skal være Mode 3, type 2.

Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy skal tydelig merkes. Egne parkeringsplasser for ambulerende tjenester skal reserveres til dette formålet og tydelig merkes. Nødvendig antall p-plasser til formålet tilpasses bygninger som betjenes.

### 2.1.2 Krav til fellesarealer

Ved regulering av områder som inneholder boliger skal det etableres gode uteoppholdsareal, lekeplasser og parkarealer for å legge til rette for integrering, fellesskap og deltakelse. Arealene skal gi en merverdi for området og utformingskrav skal bidra til at nye prosjekter gir området et løft både estetisk og funksjonelt. Terreng og vegetasjon som gir området identitet, tilfører gode kvaliteter og variasjon til området skal bevares så langt det er mulig. Utearealer skal behandles på en helhetlig og sammenhengende måte i forhold til omkringliggende bebyggelse både material- og høydemessig, og utformes slik at det etableres naturlige, sømløse og gode forbindelser til tilstøtende områder.

Arealene skal være skjermet for farer, trafikk, forurensning og støy og utformes og lokaliseres slik at sikring og skjerming ikke går utover lys- og solforhold på området. Det skal legges vekt på å etablere tilstrekkelig store, lys- og solfylte og sammenhengende leke- og fellesarealer.

Uteoppholdsareal fordeles på arealer med eksklusiv bruk med direkte tilgang fra boligene og fellesarealer med lett og naturlig adkomst fra den enkelte bolig. En andel av fellesarealer skal være sammenhengende og ligge på terreng eller lokk. Detaljer fastsettes ved reguleringsplan. Formingsveilederen for nye Nittedal sentrum skal legges til grunn.

Privat eksklusivt parkeringsareal og adkomstareal/kjøreareal, renovasjon, snølagringsarealer og areal brattere enn 1:3 skal ikke inngå i beregning av uteoppholdsarealer. Arealer skal være egnet til formålet og ferdigstilles samtidig med boligene. Reguleringsplaner kan fastsette at deler av uteoppholdsareal kan dekkes på balkonger/veranda/takterrasse, men ikke mer enn 20% av det samlede uteoppholdsarealet. Uteoppholdsarealer som ligger innenfor gul støysone kan ikke medregnes i uteoppholdsareal.

Det skal etableres nærlekeplass for mindre barn med maks avstand 50 m fra den enkelte bolig. Strøkslekeplass eller områdelekeplass for litt større barn/ungdom skal etableres eller være tilgjengelig innen 100 m fra boligene. Større lekeplasser bør etableres eller være tilgjengelig innen en radius på 500 m fra boligene. Måles horisontalt.

Utstyr:

Leke- og fellesområder på lekeplasser og felles uteoppholdsarealer skal minimum opparbeides med benker og lekeapparater tilpasset ulike aldersgrupper, ulik bruk og ulike funksjonsnivå.

I større leilighetskomplekser skal det tilstrebnes etablering av lokaler som kan benyttes til ulike felles aktiviteter som et supplement til boenhetene.

### 2.1.3 Sol og skygge

#### *pbl § 11-10 nr. 2*

For alle felt som er omfattet av pbl. § 11-7 nr. 1 skal det i detaljregulering gjennomføres analyse av sol, skygge og lokalklima. Ved fastsettelse av byggehøyder og byggelinjer skal det tas spesielt hensyn til lys-, skygge-, vind- og solforhold.

Minimum 50 % av utearealene skal ha sollys i 5 timer per 1. mai, hvorav minst 3 av soltimene skal være mellom kl. 15.00 og 20.00. Føringene gjelder både for oppføring av ny bebyggelse og for tilpasning i eksisterende byggesone.

### 2.1.4 Boligtyper og boligsammensetninger

Det skal legges vekt på å få varierte boligområder med et variert tilbud av boligtyper og boligstørrelser både på det enkelte boområde, lokalmiljøet og i kommunen totalt sett.

Det skal sikres arealer til tjenestebaser i boligprosjekter i henhold til [Boligtypeprogram for Nittedal kommune 2020-2025](#) for å muliggjøre bygging av boliger med tjenestebehov. Det skal ved boligprosjekter legges vekt på en differensiert sammensetning av boligtyper (universell) på det enkelte boområde med ulik størrelse på boenhetene og varierte boligtyper.

I reguleringsplaner som legger til rette for boligbebyggelse kan kommunen kreve at det i plan avklares et bestemt antall boenheter og fordeling av type bebyggelse. Leilighetsbygg skal fortrinnsvis bygges nær opp til offentlig kommunikasjon og handels- og servicetilbud.

Ved regulering av boligbebyggelse skal krav til andel av kommunalt disponerte boliger og boliger med tjenestefunksjon utformes i tråd med boligtypeprogram for Nittedal kommune. Boligene skal integreres i den ordinære boligbebyggelsen.

### 2.1.5 Grønnstruktur og tilgang til friluftsområder

Ved regulering, områdeplaner og detaljreguleringsplaner, skal eksisterende og behov for ny sammenhengende blå- og grønnstruktur og stier sikres med formål. Grønnstruktur skal etableres som nettverk av tydelige og attraktive aktivitetsakser mellom sentrum, boområder og marka. Bredde må tilpasses sted og funksjon. Boligområder skal sikres tilgang til større grøntområder/rekreasjonsområder.

### 2.1.6 Bufferoner eller skjermingstiltak

Ved regulering av formål for utbygging skal det sikres nødvendige bufferoner eller andre grep som minimerer eventuelle konflikter med annen arealbruk. Sonen eller grepene må være tilstrekkelige for å kunne fungere som skjerming eller tydeliggjøre ulik bruk, av hensyn til bl.a. støy eller ulik bruk.

Ved regulering av områder som grenser mot dyrka jord og produktiv skog skal det innenfor regulert område avsettes en buffersone på minimum 15 meter. I buffersonen skal det plantes/såes til med naturlige stedegne busker og trær.

### 2.1.7 Midlertidige rigg- og anleggsområder

Midlertidige rigg- og anleggsområder skal sikres i reguleringsplan. Arealet skal tilbakeføres eller istandsettes i henhold til den enhver tid gjeldende regulering, til opprinnelig bruk eller planlagt bruk.

### 2.1.8 Tettstedsutvikling

Tettsteder skal utvikles som gode nærmiljøer med trafikksikre løsninger og god sosial infrastruktur. Utvikling av tjenester, fritids- og handelstilbud skal tilpasses tettstedsnivå. Utbygging skal kunne gi en dokumentert merverdi for stedet.

Områdeplaner skal ivareta:

- krav til etablering og oppgradering av nødvendig teknisk infrastruktur for bl.a. vann, avløp og vei iht. gjeldende normer
- arealer for tilrettelegging for gang- og sykkelveger, stier og kollektivnett med plass for busstopp og snuplasser
- nødvendige arealer for tjenester og service
- rammer for ny bebyggelse, hvor det kan fortettes og type bebyggelse
- hvordan og hvor overvann og flom skal håndteres
- arealer for sammenhengende grønnstruktur
- ivaretagelse av kulturmiljøer og andre kulturminner i byggesonen

Ved regulering skal arealer for langsiktig bruk og utvikling legges til grunn. Det innebærer å sikre arealer til ulik overordnet struktur som tillater fremtidig videreutvikling og utvidelser av byggeområde. Overordnet blå/grønn og grå struktur skal sees i sammenheng med bruk av arealer og overflater og løses på en god måte. Sambruk av arealer vektlegges. Kapasitet og løsning skal utredes ved regulering.

Veg adkomst

Adkomstveger/adkomster som er felles for flere eiendommer eller flere boenheter skal reguleres som samferdsel.

## 2.2 Boligbebyggelse

*pbl § 11-9, nr. 5*

### **Parkering boliger:**

Det skal settes av minimum 2 sykkelparkeringsplasser under tak pr. boenhet.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til boder.

For frittliggende småhusbebyggelse:

Det skal avsettes min. 2 parkeringsplasser pr. boenhet, og det skal avsettes plass for garasje for minimum 1 bil pr. boenhet. Garasje tillates oppført i 1 etasje, inntil 50 m<sup>2</sup> BYA uten rom for varig opphold. Det skal i tillegg avsettes 1 parkeringsplass for sekundærleilighet (1 og 2 rom).

Minimum 50 % av alle parkeringsplasser skal etableres med lading for ladbare kjøretøyer.

For konsentrert småhusbebyggelse:

Det skal avsettes min. 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet, og det skal avsettes plass for garasje for minimum 1 bil pr. boenhet. Garasje tillates oppført i en etasje uten rom for varig opphold. Minimum 50 % av alle parkeringsplasser skal etableres med lading for ladbare kjøretøyer.

For blokkbebyggelse og bygg med leiligheter:

Det skal avsettes minimum 1,0 biloppstillingsplass, maksimum 1,5 plass pr. leilighet/boenhet, og det skal avsettes plass for **garasje** for minimum 1 bil. Det kan avklares nærmere differensiering av parkeringsplassene i reguleringsplan. Minimum 50 % av alle parkeringsplasser skal etableres med lading for ladbare kjøretøyer.

### **Tillatt bebygd areal (%-BYA):**

| Boligtype  | Tillatt bebygd areal (%-BYA) |
|--|------------------------------|
| Frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger inkl. en sekundærleilighet og tomannsboliger) | inntil 25 %                  |
| Konsentrert småhusbebyggelse   | inntil 40 %.                 |
| Konsentrert boligbebyggelse  | inntil 40 %.                 |

Endelig BYA fastsettes gjennom reguleringsplan. For enkelte områder kan lavere %- BYA være aktuelt. %-BYA beregnes iht. beregningsreglene i [Veileder Grad av utnyttning H-2300](#).

#### Minsteuteoppholdsareal - MUA:

(Størrelseskrav for minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet generelt i kommunen)

| Boligtype  | MUA   |
|--|---|
| Eneboliger   | 200 m <sup>2</sup>  |
| Tillegg for eventuell sekundærleilighet (1 og 2-rom)       | 25 m <sup>2</sup>   |
| Tomannsboliger   | 150 m <sup>2</sup>  |
| Konsentrert småhusbebyggelse                               | 150 m <sup>2</sup>  |
| Leiligheter/blokkbebyggelse - Boliger med 3 rom eller mer  | 150 m <sup>2</sup>  |
| Leiligheter/blokkbebyggelse - Boliger med mindre enn 3 rom | 100 m <sup>2</sup>  |
| Boenheter/Leiligheter innenfor sentrumsformål              | Avklares i reguleringsplan der ikke annet er fastsatt til formålet/felt |

Det vises til kap, 1.20.6 for definisjon av boenhet. I reguleringsplaner skal det angis fordeling mellom privat MUA i direkte tilknytning til boliger og MUA på felles areal.

Uteareal som kan medregnes skal ha maksimum stigning på 1:3. Kjøreareal og areal til parkering, sykkelparkering, avfallshåndtering og snøopplag kan ikke medregnes i uteoppholdsareal. Areal innenfor gul støysesone kan ikke regnes med i uteoppholdsareal.

#### Høyder:

Eksakte høyder og etasjer for boligbebyggelse fastsettes i regulering og tilpasses omgivelser, landskap og omgivelser. Alle høyder måles fra eksisterende terreng. Maks høyde på fasader skal angis fra eksisterende terreng.

#### Minimum tomtestørrelse for frittliggende boligbebyggelse:

Minimum tomteareal for en enebolig er 500 kvm netto tomt og for tomannsboliger 400 kvm netto tomt pr. boenhet. Dette gjelder for beregning av areal i tilknytning til boligen og for fradeling og ved seksjonering.

#### 2.2.1 Nye fremtidige boligområder

##### Kjul

I områdene B18, B19, B19 utvidelse (Kjul sør) B21, B22 og B23 tillates småhusbebyggelse med maks 5 nye boenheter pr. felt. I uregulerte områder avsatt som eksisterende småhusbebyggelse på Kjul tillates ikke nye boliger. Nødvendig oppgradering av vei, vann og avløp skal følge [Kommunal veinorm 2019](#) og [VA-norm 2019 med vedlegg](#) for Nittedal kommune. Detaljer omkring infrastruktur avklares i reguleringsplan.

#### B19 utvidelse (Kjul sør i kommunestyrets vedtak sak 115/22):

Arealet må inngå i utarbeidelse av reguleringsplan for øvrige del av B19 før det kan gis tillatelse til tiltak etter formålet. Nødvendig oppgradering av vei, vann og avløp skal følge [Kommunal veinorm 2019](#) og [VA-norm 2019 med vedlegg](#) for Nittedal kommune. Detaljer omkring infrastruktur avklares i reguleringsplan. Det må reguleres egnet adkomst.

Rekkefølgekrav: B19 Kjul utvidet del tillates ikke bygget før BKB\_5 Kjul handel er realisert i tråd med kommuneplan.

#### **Markerud B15**

Ved regulering av boligområdet skal det tas spesielt hensyn til fjernvirkning mot Markerud og opplevelsen av jordveien rundt Markerud. Av byggesonen reguleres en buffersone på minimum 10 m eller tilsvarende mot Markerud gård (jmf. fredningsvedtaket).

#### **Solli**

På eiendommen 15/240 tillates småhusbebyggelse. Detaljer avklares ved regulering.

#### **B 24 Rudstein**

Det tillates maks 9 boenheter med tilhørende garasjer uten varig opphold. Det må utarbeides reguleringsplan for området før det kan gis tillatelse til tiltak i tråd med formålet.

### **2.3 Kombinert formål bebyggelse og anlegg**

*pbl § 11-9*

#### **BKB\_1 Svartkruttveien sør**

For området BKB\_1 legges det opp til 2-6 etg. tilpasset terreng, formål, type bebyggelse, boliger. Konkrete bestemmelser fastsettes i områdeplan i tråd med kvalitetsprogram.

#### **BKB\_2 Glitre**

Det tillates bygninger og anlegg for offentlig- og privat tjenesteyting og næringsvirksomhet avgrenset til hotell og bevertning knyttet til helsetjenester.

#### **BKB\_5 Kjul handel**

Det tillates forretning, næringsvirksomhet og boliger begrenset til 4 boenheter. Det settes krav om opparbeiding av fortau langs eiendommen frem til avkjøring. Flom må utredes, det tillates ikke tiltak som forverrer flomsituasjonen for omgivelsene.

#### **BKB\_4 Svartkruttveien Kruttverket**

Arealet tillates brukt til bolig med offentlig- og private tjenesteyting.

#### **BKB\_5 Brådalstubben**

Arealet tillates brukt til næringsvirksomhet og forretning med plasskrevende varer.

Løsning for parkering og parkeringsdekning må løses i reguleringsplan. Regulering må tilpasses reguleringsplan for gang- og sykkelvei for Brådalstubben, planID 185.

#### **BKB6 Varingskollen- Område for kombinasjonsformål bebyggelse – og anlegg bolig/idrett/næringsbebyggelse/fritids- og turistformål/grøntstruktur.**

Før det kan vedtas detaljreguleringsplaner og tillates ny bebyggelse med hjemmel i kommuneplanformålene, skal det utarbeides områdereguleringsplan. Planen skal omfatte områdene som i kommuneplanen er avsatt til eksisterende og fremtidige områder for idrett og kombinert bebyggelse og anlegg.

Antall boliger, endelig arealdisponering til idrett, bolig, fritids- og turistformål og næringsbebyggelse avklares i områdeplan for området. Næringsbebyggelse begrenses til forretning, hotell, overnatting og bevertning. Avgrensning mot LNF skal avklares i områdeplan, ift. ulike arealbehov. Det skal avsettes tilstrekkelige buffersoner som skjerming mellom ulike arealformål for å beskytte mot støy og lys. Det skal utarbeides kvalitetsprogram som en del av detaljplaner.

#### **BKB7 Skysetveien 9**

Eiendommen tillates brukt til kombinasjon bebyggelse- og anleggsformål bolig og offentlig og privat tjenesteyting. Boligbebyggelse begrenses til konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplan må: avklare flomfare og regulere adkomsveg frem til Skysetveien, overvannsflomveg, flomarealer og flomsikringstiltak langs Glanerudbekken og fastsette nødvendige detaljer i arealbruken. Maks antall enheter som tillates er 10-15 boenheter innenfor kommuneplanens øvrige bestemmelser med bl. krav til parkering og MUA. Dersom området detaljreguleres før områdeplan for Hagan-Li foreligger, må det utarbeides en helhetlig VAO rammeplan og en helhetlig plan for håndtering av flom i Glanerudbekken.

#### **BKB8 Tyriveien**

Området avsettes til fremtidig kombinert bebyggelse- og anleggsformål- bolig og næringsbebyggelse. Ombygging og omdisponering til boligbebyggelse er begrenset til bruk av eksisterende bebyggelse. Det må utarbeides detaljreguleringsplan før det kan tillates nye tiltak etter plan- og bygningsloven i tråd med kommuneplanformålet som skal avklare detaljer mht. nye tiltak. Kommuneplanens øvrige generelle bestemmelser i kap. 1 og krav til MUA m.m. i kap. 2 må følges. Regulert veg må opparbeides ihht. reguleringsplan PlanId 179 før tiltak kan tillates.

## **2.4 Sentrumsformål**

pbl §§ 11-9 nr. 3, 5,6 og 11-10 nr. 2

### **2.4.1 Felles bestemmelser**

I feltene tillates kontorer, forretninger, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, næringsformål, veganlegg, parkering, grønnstruktur, blå/grønnstruktur, byrom, parkområder og nødvendige uteoppholdsarealer. Det skal etableres en variasjon av boligtyper og boligstørrelser, tilpasset ulike grupper. Det skal sikres tverrforbindelse gjennom området.

#### **Parkering i sentrum:**

Parkeringsdekningen generelt vurderes konkret i områdeplan. Gateparkering tillates kun for bevegelseshemmede og korttidsparkering der dette er skiltet.

Det skal settes av minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. leilighet, **hvorav 1 under tak.**

#### **Parkering for forretninger, servicetilbud og kontor:**

For forretninger, servicetilbud og kontor skal det settes av maksimum 1,5 parkeringsplass pr. 100 kvm BRA. Minimum 20 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for lading av ladbare motorkjøretøyer, også plasser for bevegelseshemmede. Det skal settes av **2,5 sykkelparkeringsplass pr. 100 kvm BRA, hvorav 50% under tak. Sykkelparkering skal plasseres lett tilgjengelig i nærheten av innganger og trappeopp ganger.** Til arealformål som tilrettelegger for arbeidsplasser skal det avsettes plass til sykkelreperasjonsrom og garderobe.

#### **Renovasjon sentrum:**



Alle veger, fellesplass for avfallsdunker, andre løsninger for renovasjon og snuplasser skal dimensjoneres for stor lastebil og i tråd med forskrift om renovasjon. Se fellesbestemmelser om renovasjon.

**Estetikk sentrum:**

1. Bebyggelsen skal ha en helhetlig volumoppbygging som på en god måte samspiller med og understreker gate- og byrommene. Det skal være fokus på den menneskelige skalaen.
2. Bebyggelsen skal plasseres slik at det dannes gode, klare og attraktive offentlige rom og fellesarealer. Uterom og fellesarealer skal være godt egnet som sosial møteplass for alle brukergrupper og utformes slik at det kan brukes til alle årstider.
3. Byrom skal ha god sammenheng med eksisterende og planlagt bebyggelse, kollektivholdeplasser og eksisterende terreng. Bystruktur skal utformes slik at den gir kortest mulig avstander for gående og syklende.
4. Der byggets innhold tilsier det, skal det tilstrebes åpne fasader i 1. etasje i bebyggelse som grenser mot offentlige gate- og byrom. Med åpne fasader menes at det oppleves inviterende, for eksempel transparent glass som gir innsyn til aktiviteten innenfor.
5. Materialvalg skal legges frem i fysiske prøver og skal godkjennes av kommunen.
6. Formingsveilederen for Nittedal kommune skal i sin helhet legges til grunn ved utvikling av sentrum, samt sentrumsnære områder. Kommunen kan videre bestemme at veilederen også skal følges i andre områder i kommunen.
7. Som en del av reguleringsarbeidet for sentrum skal det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming, estetikk og miljø- og energikrav. Konkrete bestemmelser fastsettes i områdeplan i tråd med kvalitetsprogram.

**2.4.2 Mokollen/Rådhuskvartalet/dagens sentrum S4 og S5**

Sentrum skal romme sentrumsfunksjoner som handels- og næringsarealer, arealer til offentlige og private tjenester, helsehus, boliger, skole, barnehage, blågrønn struktur, offentlige møteplasser og trygge og attraktive gangforbindelser. Kommunale bygg og anlegg skal bygges med fleksible løsninger som gir muligheter for flerbruk.

For området S5 legges det opp til 2-6 etg. tilpasset terreng, formål, type bebyggelse og boligtyper. Det skal utarbeides kvalitetsprogram som en del av områdeplan. Konkrete bestemmelser, **herunder for størrelse, utforming og plassering av uteareal, lekeområder og møteplasser**, fastsettes i områdeplan i tråd med kvalitetsprogram.

Bebyggelsen, Ørfiskebekken med kantsoner, broer, gater, kvartalsstruktur og park skal utformes i tråd med formingsveileder og «Norske arkitektkonkurranser nr. 493 – 2018-Parallelloppdrag Nye Nittedal sentrum 2017».

Det kan etableres parkeringshus under Mokollen. Bruk av parkeringshuset fastsettes gjennom reguleringsplan og/eller avtale.

**2.4.3 Sentrumskerne øst for dagens Rv4 S1**

Mot ytterkantene av fyllingen skal nytt terreng gis en gradvis og variert avtrapping mot naturlig terreng. I stabiliseringsperioden skal fyllingen tildekket med jord og tilsåes, og det skal opparbeides beplantning i randsonene.

**2.4.4 Hagan sentrum S6 (utvidet)**

Dersom området detaljreguleres før områdeplan for Hagan-Li foreligger, må det utarbeides en helhetlig VAO rammeplan og en helhetlig plan for håndtering av flom i Glanerudbekken. Vannspeil eller åpning av del av bekken som grunnlag for opplevelse, naturverdier og flomhåndtering skal

tilstrebes. Offentlig vegsystem på området med kryss Likollen, Snarefjellet og adkomstveg mot Hellinga, skal reguleres og opparbeides.

Retningsgivende høyder er maks 4-5 etg. Parkering skal i hovedsak skje innomhus. Det tillates ikke parkering i 1 etg. i byggene. MUA = 50 m<sup>2</sup> pr. boenhet.

Området skal utvikles til et attraktivt sentrum med møteplasser og bebyggelse tilpasset omgivelsene i form og volum. Det skal reguleres og opparbeides attraktive oppholdsareal og park på bakkenivå for variert aktivitet og opphold. **Bebyggelsen, bekken, vegareal og park skal utformes i tråd med Nittedal kommunes formingsveileder. Det skal utarbeides kvalitetsprogram.**

## 2.5 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting

*pbl §§ 11-9 nr. 3, 5 og 11-10 nr. 2*

### 2.5.1 Generelt skoler/barnehager

Ved regulering av skoler og barnehager skal det sikres trafiksikker adkomst til nærturområder/nærskog. Lokal veileder for utforming av utomhus-arealer skal legges til grunn.

**Felles uteoppholdsarealer for skoler og barnehager bør legges på terreng.** Arealene skal utvikles **med elementer** som kan stimulere til varierte aktiviteter og **for allmenn bruk.** Utearealer skal i størst mulig grad inneholde naturlig landskap, vegetasjon og naturelementer. **Eksisterende trær og terreng bør i størst mulig grad ivaretas.** Det skal legges til rette for sambruk av inn- og utfartsparkering og skoleparkering der dette er mulig.

Bestemmelsene gjelder der ikke annet er fastsatt i reguleringsplan.

#### **Parkering skoler:**

Det skal avsettes maks 7 parkeringsplasser pr. 10 årsverk for skolebygg.

Minimum 10 % av parkeringsplasser skal være utformet for bevegelseshemmede.

Minimum 20 % av parkeringsplassene skal etableres for lading av ladbare motorkjøretøyer, også plasser for bevegelseshemmede.

Sykkelparkering: Det skal avsettes sykkelparkering og sykkelparkering under tak med 0,5 plasser pr. elev fra og med 3. klasse og oppover, min 60 % av plassene skal være under tak/halvtak.

#### **Parkering barnehager:**

Rotnesområdet: Maks 1,0 parkeringsplass pr. ansatt.

For barnehager ellers i kommunen: Maks 1,5 parkeringsplass pr. ansatt.

Minimum 10 % av parkeringsplasser skal være utformet for bevegelseshemmede.

Minimum 20 % av parkeringsplassene skal etableres for lading av ladbare motorkjøretøyer, også parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Sykkelparkering: Det skal avsettes tilstrekkelig med sykkelparkering og sykkelparkering under tak.

#### **Uteareal barnehager**

Krav til inne-areal for barnehager er 4 m<sup>2</sup> netto leke- og oppholdsarealer pr. barn for barn over 3 år og 1/3 mer pr. barn under 3 år. Krav til uteareal for barnehager er 24 m<sup>2</sup> netto leke- og oppholdsarealer pr. barn.

Barnehagens utearealer skal utformes med varierte overflater i naturlige materialer og tilrettelegges for flerbruk og sambruk, aktivitet og allsidig lek, både for større grupper og individuelt. Eksisterende trær skal i størst mulig grad bevares og suppleres med ny stedegen vegetasjon.

Offentlige barnehagers og skolers uteareal skal være tilgjengelig for allmennheten utenom åpningstid, men kan ikke regnes med i boligens uteoppholdsareal.

**Ny Tøyen barnehage – BOP3 (MS-senteret):**

Minste avstand mellom ytterste fase på høyspentlinjen og avgrensingen for lekearealer (gjerde) skal være 6 meter. Endelig avgrensning mellom BOP3 og eksisterende formål for offentlig og privat tjenesteyting og tilpasning til arealbehov og løsninger fastsettes i reguleringsplan. Foreløpig planlagt vegadkomst er fra Gamleveien. Tilpasning til behov og løsninger må avklares i reguleringsplan.

**Rotnes BOP2:**

Ved utforming av bebyggelse og terrengarbeider skal tilpasning til kulturlandskapet vektlegges.

**2.5.2 Andre områder for offentlig og privat tjenesteyting**

**Møbellåven tomta OP6:**

Det tillates etablert bygg og anlegg for brannstasjon, kommunalteknisk virksomhet og kontorer for andre offentlige tjenester.

Ved regulering skal støy utredes iht. retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/2021. Impulsstøy skal utredes og hensyntas ved støytiltak.

Eksisterende SEFRAK-registrert bygg med bygningsnr. 51087671 skal verdi-kartlegges. Flom fra Kjulsbekken må utredes av hensyn til adkomst.

**Svartkruttveien/sentrum OP5:**

Området tillates bygget ut med offentlig og privat tjenesteyting. Området tillates realisert i tråd med avgrensning av grønn grense.

**Kirkeby skole:**

Bygningen kan rives.

## **2.6 Idrettsformål**

pbl §§ 11-9 nr.3, 5, 6 og 11-10 nr.2

**2.6.1 Parkering idrettsanlegg**

Det skal avsettes tilstrekkelig med parkeringsplasser, detaljer fastsettes i reguleringsplan. Minimum 10 % av p-plasser skal være utformet for bevegelseshemmede. Minimum 20 % av p-plassene skal etableres for lading av ladbare motorkjøretøyer, også plasser for bevegelseshemmede. Det skal legges til rette for sykkelparkering og sykkelparkering under tak, detaljer fastsettes i reguleringsplan.

**2.6.2 Idrett i Varingskollen**

Det skal utarbeides områdeplan for eksisterende områder og BIA 3 og BIA 5. Ved regulering av området skal det blant annet tas hensyn til de gamle slepene, stier, friluftsliv, kulturminner og naturverdier i området.

## 2.7 Områder avsatt til næringsvirksomhet

### Eksisterende områder på Skytta:

Følgende punkter skal ivaretas ved regulering:

- Uhensiktsmessige arealer kan tillates transformert og regulert til ulike næringsvirksomheter som småindustri, eller kombinasjon av lager og kontor. Det skal legges til rette for flerfunksjonalitet og samlokalisering
- Nye kommuneplanbestemmelser og arealformål vil gjelde for utarbeidelse av nye reguleringsplaner og omregulering men vil ikke være til hinder for utvikling i tråd med gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplaner gjelder inntil ny plan er vedtatt.

### N1 Mølleparken:

Bebyggelsen i N1 skal være oppført i tre og/eller tegl med saltak. Den skal i fargevalg og utforming vise tilhørighet til det gamle kulturmiljøet rundt Rotnes Bruk. Eksisterende bygninger skal ikke rives. Ved utvidelse av eksisterende bebyggelse er det krav om regulering. Det skal gjennom reguleringen vurderes om kulturmiljøet best bevares gjennom bruk av hensynssone og/eller bestemmelse.

### N2 Berget og Glømmi:

Utnyttelsesgrad settes til BYA = 50 %.

### N3 og N4 Sør for Svartkruttveien langs rv.4:

Eksisterende næringsområde. Utnyttelsesgrad settes til BYA = 70 % inkludert parkering.

Utnyttelsesgrad settes til BYA = 70 % for næringseiendom.

### Område for næring N10 Gnisten-eiendommen:

Ved oppføring av ny bebyggelse skal hensyn til kulturlandskap og nærliggende gardstun/bebyggelse ivaretas mht. siktlinjer, høyder, volum, bygningsuttrykk, støy og lukt.

### N13 Strøm:

Området tillates bruk til lager.

### N14 Rotnes bruk nord:

Innenfor området tillates næringsutvikling med tilhørende kontorplasser. Det tillates ikke tyngre industri og større lager- og logistikkvirksomheter. Det tillates ikke forretning og tjenesteyting. Bebyggelse skal tilpasses kulturmiljø på Rotnes bruk og Mølleparken med bygningsstruktur, fargevalg og utforming.

### N16 Haug

Området skal detaljreguleres. før det kan gis byggetillatelse. Reguleringsplanen skal avklare hvilken type virksomhet som kan tillates på eiendommen.

## 2.8 ABA 1 Andre typer bebyggelse og anlegg -massedeponi på Glosli

*Pbl § 11-7, 2. ledd nr. 1,*

Det må utarbeides reguleringsplan for området. Reguleringsplanen må sikre etterbruk av arealet til jordbruksareal. Det skal avklare og fastsette hvilken type masser som tillates deponert.

Mineralressurser av nasjonal betydning, adkomst og trafikkforhold må utredes og avklares.

## 3 Samferdsel

### 3.1 Fellesbestemmelser

*pbl §§ 11-9 nr.3, 4, 5*

Ved reguleringsplaner skal det komme frem om veganlegg er detaljvklart i reguleringsplanen, herunder om de er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 4-3 a.

### 3.2 Hovednett for sykkel og interne veger i Nittedal sentrum

Sykkelveier skal være offentlig og opparbeidet iht. Statens vegvesens vegnormaler. Utforming av veger fastsettes i områdereguleringsplan.

### 3.3 Fremtidig V1 ved omlegging av rv. 4 i sentrum

Ved omlegging av rv. 4 skal dagens rv. 4 veg V1 mellom Rådhuskrysset og Mokrysset dimensjoneres i vegklasse S6 jfr. Statens vegvesens vegnormaler. Utforming av veger fastsettes i reguleringsplan. Ved utvidelse av/ny V1 må atkomst flyttes til Svartkruttveien. Endelig atkomstløsning fastsettes i reguleringsplan for rv. 4.

## 4 Grønnstruktur

### 4.1 Generelt

*pbl §§ 11-9 nr. 3, 6 og 11-10 nr.2*

Områdene omfatter generell grønnstruktur, turdrag og friområder. Innenfor områdene kan det etableres stier, turveier og skiløyper, badeplasser, lekeplasser m.m. Turveier skal i størst mulig grad utformes iht. rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle». Det kan settes opp benker og skilt innenfor områdene. Områdene skal være offentlig tilgjengelige. Nærmere om krav til utforming og skjøtsel fastsettes i reguleringsplan.

For grøntstruktur langs vassdrag gjelder:

Innenfor områdene skal naturlig kantvegetasjon i størst mulig grad opprettholdes. Forsiktig skjøtsel kan foregå i forbindelse med opparbeiding av friluftslivstiltak.

*Retningslinje om kantvegetasjon, se 1.9*

### 4.2 Områder med grønnstruktur

#### **Grønnstruktur langs Ørfiskebekken og Nitelva i Nittedal sentrum:**

Det kan etableres stier, turveier og skiløyper innenfor feltet. Turveier skal i størst mulig grad utformes iht. rundskriv T-5/99 B "Tilgjengelighet for alle". Det kan tilrettelegges med benker og skilt innenfor feltet. Grønnstruktur skal være offentlig tilgjengelig. Krysningpunkter for landbruksmaskiner skal etableres. Utforming, detaljer og skjøtsel av området fastsettes i reguleringsplan. Innenfor områdene skal naturlig kantvegetasjon i størst mulig grad opprettholdes.

#### **Friområde Hermannspytten:**

«Hermannspytten» skal benyttes til nærfriluftsområde, badeplass. Det skal etableres en universelt utformet gangbro over Ørfiskebekken i nord. Grusede stier kan opparbeides. Det skal tilrettelegges med benker, søppelkasser og sykkelstativ. Eksisterende badeplass tillates utvidet. Fiskeplass kan etableres ved bro mot nord. Det kan innpasses lekeplass, hinderløype, skogsløype mm. Det tillates etablering av grillplass og toalett. Vegetasjonen i området skal skjøttes. Utforming og detaljer fastsettes i reguleringsplan.

### **Grønnstruktur G5 langs Mokollen S5**

Blågrønne strukturer er grøntområder og vassdrag som skal tas vare på for å sikre naturmangfold, overvannshåndtering, flom, vannmiljø og ferdsel. I området skal det i tillegg legges til rette for lek, friluftsliv, rekreasjon og ferdsel for å binde sammen boområder, friluftsområder, sentrum og øvrige sosiale møteplasser. Naturlig kantvegetasjon skal i størst mulig grad opprettholdes. Nærmere om utforming og skjøtsel fastsettes i områdereguleringsplan. Bestemmelsene gjelder ikke før området er tatt i bruk som offentlig grøntstruktur.

### **Grønnstruktur G6 langs Kjulsbekken BKB5**

Blågrønne strukturer er grøntområder og vassdrag som skal tas vare på for å sikre naturmangfold, overvannshåndtering, flom, vannmiljø og ferdsel. Naturlig kantvegetasjon skal i størst mulig grad opprettholdes. Nærmere om utforming og skjøtsel fastsettes i reguleringsplan. Bestemmelsene gjelder ikke før området er tatt i bruk som offentlig grøntstruktur.

## **5 Bruk og vern av sjø og vassdrag**

§§ pbl 11-7, andre ledd. nr.6, 11-9 nr.6, 11-9, nr. 1, og 11-11, drikkevannsforskriftens § 4

### **5.1 Områder BV i Nittedal sentrum**

I området kan det etableres gangbroer. Detaljering og utforming gjennom sentrum fastsettes i områdeplan for sentrum.

### **5.2 Sjø- og vassdrag- krisevannkilde Bergstjern.**

#### **Sjø- og vassdrag -krisevannkilde Bergstjern**

pbl 11-7, 11-11, drikkevannsforskriftens § 4:

I hensynssonen restriksjonssonen reservedrikkevannskilden Bergstjern gjelder følgende restriksjoner for allmenhetens aktiviteter og for enhver som ferdes eller oppholder seg innenfor hensynssonen Bergstjern når kilden tas i bruk som vannkilde:

- Det er ikke tillatt å slå seg ned (raste), sette opp telt, hengekøye, bobil, campingvogn eller på annen måte slå leir.
- Det er ikke tillatt å bade eller på annen måte oppholde seg i vann. Dette gjelder også husdyr.
- Det er ikke tillatt å fiske, pilke, krepse, vade, benytte båt eller andre fremkomstmidler i vann, vaske gjenstander, eller utføre lignende aktiviteter i innsjøer, elver og bekker.
- Det er ikke tillatt å slippe ut helseskadelige væsker og stoffer fra biler, campingvogner eller lignende. Forbudet omfatter for eksempel vask, reparasjoner og oljeskift av maskiner og kjøretøy.
- Husdyr skal ikke gå løse. Hunder som deltar i lovlig jakt og tjeneste er unntatt. Avføring etter hund skal tas med ut av bestemmelsesområdene.
- Plan-, bygge- og konsesjonssaker som kan føre til risiko for forurensning av drikkevann skal forelegges NRVA m.m. til uttalelse.
- NRVA skal varsles ved akutt forurensning innenfor hensynssonen, eller ved mistanke om potensiell akutt forurensning.

## 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (LNF)

### 6.1 Tiltak i LNF-områder

*pbl 11-11, nr.1*

Bruk av arealer, bygg og anlegg og tillatelse til tiltak i landbruks-, natur- og friluftsområder er gitt i pbl § 11-7, nr. 5.

I LNF-områder er det tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk, dvs. jordbruk eller skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. veileder Garden som ressurs H-2401.

Oppføring av ny boligbebyggelse/nye boenheter er ikke tillatt, det samme gjelder fradeling av tomt til slike formål. Oppføring av og utvidelse av fritidsbebyggelse, samt fradeling til slikt formål er ikke tillatt.

Foryngelseshogst og planting er meldepliktig etter § 11 i Skogbruksloven.

#### 6.1.1 Unntak for godkjente boliger i LNF-områder

Det kan tillates garasje på inntil 50 m<sup>2</sup> BRA. Det kan tillates tilbygg/påbygg inntil 50 m<sup>2</sup> BRA. Det tillates ikke rom for varig opphold i garasje. Terrasser og plattinger under 0,5 m over bakken tillates. Det kan tillates mindre frittliggende bygg på bebygd eiendom med samlet BYA inntil 15m<sup>2</sup>, bygningen kan ikke brukes til beboelse.

BYA skal ikke overstige 20 %. Maks tillatt BRA på samme eiendom er 350 m<sup>2</sup>.

Det tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger og tiltak ifb. kommunaltekniske anlegg for det enkelte bolighus og for stedbunden næring. Tilfredsstillende krav til sikkerhet iht. plan- og bygningslovens § 28-1 må kunne dokumenteres.

### 6.2 LNF-områder for spredt boligbebyggelse

*pbl § 11-11, nr.2*

#### 6.2.1 Brannfjell og LSB2 Kirkebylia

Innenfor sone LSB1 tillates inntil 39 fritidsboliger/fritidsboenheter omgjort til boliger samt riving av eksisterende fritidsbebyggelse for å oppføre ny boligbebyggelse i henhold til bestemmelser gitt nedenfor.

Innenfor sone LSB2 tillates fritidsboliger/fritidsboenheter omgjort til boliger samt riving av eksisterende fritidsbebyggelse for å oppføre ny boligbebyggelse i henhold til bestemmelser gitt nedenfor. **Se også kap. 1.21.2 Hensynsoner for fare vdr. krav om farekartlegging.**

#### **Krav til omgjøring av fritidsbebyggelse og oppføring av boligbebyggelse:**

Bruksendring til boligformål og oppføring av ny boligbebyggelse som erstatning for eksisterende hytter kan ikke finne sted før veinettet er oppgradert og fremkommelighet for brannbil og renovasjonsbil er sikret, og ikke før offentlig vann og avløp foreligger for eiendommen. Det må etableres eget veglag. For øvrig gjelder plan- og bygningslovens krav og til enhver tid gjeldende Teknisk forskrift i tillegg til kommuneplanens bestemmelser kap. 1.

### Rammer for utnytting av eiendom i sonene

Maks BRA for hver tomt er 250 m<sup>2</sup>, med en begrensning på bebygd areal (BYA) på 150 m<sup>2</sup> inklusiv garasje og uthus. BYA og BRA beregnes i tråd med MD/KRD/BEs veileder T- 1459, «Veiledning- grad av utnytting» og Norsk standard 3940. Mønehøyde skal ikke overskride 7 m, **målt fra eksisterende terreng**.

Det skal avsettes 2 biloppstillingsplasser på hver tomt/pr. boenhet. Det kan oppføres 1 garasje pr. boenhet med maks 50 kvm BRA/BYA. En biloppstillingsplass beregnes til 18 m<sup>2</sup> pr. bil, garasje for 1 bil skal minimum beregnes til 18 m<sup>2</sup>.

Det tillates ikke sekundær boenhet. Det tillates 1 boenhet pr. eiendom.

Fradeling av tomt til bolig eller fritidsbolig er ikke tillatt. Oppføring av ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger er 200 m<sup>2</sup> pr. boenhet. Arealet skal opparbeides før boligen tas i bruk og være egnet til formålet.

Av hensyn til tilrettelegging for redning og slokking kan avstand fra boliger til kjørbare atkomst for mannskapsbil og tankbil være maks 50 meter. Det vises for øvrig til Nedre Romerike brann- og rednings retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.

Ved oppføring av, eller bruksendring til, boligbebyggelse på LSB1 langs jernbanen må det etableres sikkerhetsgjerde langs jernbanen.

#### 6.2.2 Rekkefølgebestemmelser til sone LSB1 Brannfjell

Før brukstillatelse for boliger kan godkjennes må det foreligge godkjent plan for skilting, kjøremønster og sikkerhetsgjerder knyttet til planovergangen og tiltakene må være etablert i henhold til godkjent plan. Planen må være godkjent av Bane NOR og rett vegmyndighet.

6.2.3 Omgjøring av eksisterende bebyggelse til boligbebyggelse i sone LSB3 Holm skole  
Innenfor sone LSB3 (gbnr. 37/2 og 37/5) tillates tidligere barnehage/skolebebyggelse omgjort til bolig i henhold til punktene nedenfor:

- Eksisterende barnehage/skolebygning på gbnr. 37/2 tillates omdisponert til bolig med maks 2 boenheter.
- Eksisterende bygning på gbnr. 37/5 tillates omdisponert til bolig, maks 2 boenheter.
- Fradeling av tomt og oppføring av ny boligbebyggelse innenfor sonen er ikke tillatt.
- Bygningenes eksteriør skal ikke endres i nevneverdig grad ved omgjøring.
- Det tillates oppført garasjer på inntil 50 kvm pr. boenhet.
- Garasjer, hekker og annen beplantning skal plasseres slik at opplevelsen av sammenhengen mellom bebyggelsen hensyntas.

#### 6.2.4 LS4 Fortet naturbarnehage

Innenfor sone LSB4, sone for spredt boligbebyggelse, tillates eksisterende bygg- og anlegg brukt til barnehage.

#### 6.2.5 LS6 Tidligere SFO-bygg ved Kirkeby skole

Tidligere SFO-bygg tillates brukt til boligformål med maks ~~3~~ 6 boenheter og det tillates ikke hybler. Det tillates ikke oppføring av ny boligbebyggelse innenfor formålet. Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Det tillates oppført garasjer med bod i 1 etasje på inntil ~~50~~ 40 kvm BYA pr. boenhet som del av parkeringsdekningen.



Bygningens eksteriør skal ikke endres i vesentlig grad ved omgjøring til bolig. Utforming av eventuelle garasjer skal samsvare med byggets bygningsstil. Det tillates ikke rom for varig opphold i garasje. Hver boenhet skal ha min 150 kvm MUA.

#### 6.2.6 LS8 Burås gbnr. 43/109, 43/107

Det tillates en ny boenhet på hver av eiendommene 43/109 og 43/107. Det tillates ikke hybler. Det tillates en garasje på hver av eiendommene, med maks en etasje og uten rom for varig opphold. Ny boligbebyggelse må tilpasses eksisterende bolighus i høyde og volum. Ny bebyggelse må hensynta kulturmiljø og eksisterende tunstruktur.

Hver boenhet skal ha min 200 kvm MUA i tilknytning til hvert bolighus. Areal som er smalere enn 2 m, brukes til adkomst eller til søppelhåndtering, kan ikke innregnes i MUA.

**Det tillates ikke tiltak som kan påvirke stabilitet og sikkerhet for jernbanen.**

### 6.3 LNF-områder med spredt næringsbebyggelse

#### 6.3.1 LS7 Ramstad store ridehall

Det tillates oppføring av ridehall. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Plassering av ridehall og endelig avgrensning avklares i reguleringsplan. Utforming og plassering av hallen må på best mulig måte ivareta hensyn til dyrka mark, siktlinjer og landskaps- og fjernvirkning.

## 7 Retningslinjer til hensynssoner for særlig bevaring av kulturmiljø og kulturlandskap H570\_1-12

*pbl 2009 § 11-8, bokstav c*

### 7.1 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_1 Hakadal vær

- *Viktige enkeltelementer og strukturer skal bevares, slik at de historiske sammenhengene kan leses og oppleves i landskapet. Herunder særlig; storgårdsmiljøet, snekkerverkstedet, dammen, elva, kraftverkene, teglverksbygningene, den gamle skolen på Nes og husmannsplassene.*
- *Landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, vegstruktur og arealbruk skal bevares.*
- *Åsprofiler, landskapsilhouetter og horisontlinjer skal ivaretas, herunder siktlinjer mellom Hakadal stasjon og Hakadals vær.*
- *Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet/kulturmiljøet.*
- *Ved tiltak på vernede bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde husets karakter og særtrekk, og eksteriørmessige, kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer bevares i så stor utstrekning som mulig. **I tilfeller der forfall har kommet for langt til bevaring, skal man ta i bruk tilsvarende materialer og handverksteknikker for å ivareta dette, i så stor utstrekning som mulig.***
- *Arbeiderboligene langs Holmsia grenser til et viktig ravineområde. Graving, fylling og planering av ravinelandskapet er ikke tillatt. Hugging/avvirkning må bare skje i samarbeid med kommunens grøntforvaltning.*

### **7.2 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_2 Hakadal kirke med kulturlandskap**

- *Det åpne landskapsrommet skal bevares slik at de historiske sammenhengene og kirkens rolle i landskapet kan leses og oppleves.*
- *Bebyggelse eller annet som reduserer opplevelsen av kirken og det helhetlige kulturlandskapet tillates ikke. Siktlinjer mellom kirken, Klokkerhaugen og Glittre sanatorium skal hensyntas.*
- *Landskapets hovedtrekk, bebyggelses- og vegstruktur, og nåværende arealbruk skal bevares. Skogen skal fortsette å fungere som en buffer mot bebyggelse.*
- *Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, trerekker, vegfar, landskapsrom, vegetasjon, steingjerder og lignende skal ivaretas. Gamle, markante trær søkes bevart, men der trær kommer i konflikt med kirkens siktlinjer, tillates beskjæring eller i ytterste konsekvens felling og nyplanting.*
- *Innenfor hensynssonen skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med mål om å ivareta kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak må tilpasses, og primært underordnes, eksisterende bebyggelse og bebyggelsesstruktur. Tilstrekkelig avstand til verneverdig bebyggelse og fornminner i hensynssonen skal vektlegges.*
- *Ved tiltak på vernet bebyggelse skal fylkeskommunen gis anledning til å uttale seg. Ved tiltak på det fredede kirkebygget eller kirkegården må Riksantikvaren kontaktes.*
- *Til opplysning: Det automatisk fredede kirkebygget og del av kirkegården inngår i hensynssone H730 båndlagt etter kulturminneloven i både kommuneplan og reguleringsplan og er omfattet av egne regler.*

### **7.3 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_3, Krudtværket**

- *Ved bygge- og anleggstiltak i hensynssonen skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturmiljøets kvaliteter.*
- *Nye byggetiltak i hensynssonen kan kun tillates dersom det tilfører området bruks- og opplevelsverdier som understøtter den kulturhistoriske dimensjonen og formidlingen av området.*
- *Hovedtrekkene i både det naturgitte og menneskeskapte landskapet skal bevares, mht. blant annet arealbruk, gangveier og stier, bygg/ruiner og anlegg langs elva.*
- *Nye gangforbindelser, bruer og demninger kan etableres der det er kjente historiske forløpere. Gjenoppbygging av historisk relevante industribygg som bekkesager og lignende kan tillates.*
- *Ved tiltak på verneverdige bygninger og ruiner skal det legges særlig vekt på å opprettholde karakter og særtrekk, og kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.*
- *Ved opprydning og fysisk sikring av elementer i området, skal elementer som kan ha kulturhistorisk verdi eller betydning for forståelsen av industrihistorien i Nittedal dokumenteres av person med relevant faglig kompetanse.*

### **7.4 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_4, Rotnes bruk med kulturlandskap**

- *Ved byggetiltak nær Rotnes Bruk skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med mål om å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Bygge- og anleggstiltak skal ivareta helhetspreget miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønstruktur.*
- *Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det legges spesiell vekt på å opprettholde kulturlandskapets kvaliteter. Landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, veistruktur og arealbruk skal bevares. Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.*

- Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet / kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminner skal vektlegges.
- Ved byggetiltak på verneverdige bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde husets karakter og særtrekk. Eksteriørmessige, kulturhistoriske og arkitektoniske verdier skal hensyntas, og byggets form og volum, fasadenes proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og vindusutforming skal bevares.
- Ved istandsetting av verneverdige bygninger skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer som vinduer, panel, dører og taktekking bevares i så stor utstrekning som mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor å skiftes ut.
- Utvikling av boligområdet i Rotneshagen og fremtidige veganlegg skal ta hensyn til kulturminnene og helhetsopplevelsen av Rotnes bruk.
- Den gamle saga som i dag eies av Løvenskiold er et viktig kulturminne for helheten av sagbruksdriften langs Nitelva og Rotnes bruk. Ved en fremtidig utvikling av området bør anlegg og bebyggelsesstruktur ivareta sammenhengen og det helhetlige miljøet i uttrykk og fargebruk.

#### **7.5 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_5, Aas gård med kulturlandskap**

- Landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, vegstruktur og arealbruk skal bevares.
- Bygge- og anleggstiltak skal ikke bryte åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer.
- Ved byggetiltak nær kulturminne/kulturmiljøet skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med mål om å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter.
- Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet/kulturmiljøet.
- Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart. Hagen i det skrånende terrenget bak hovedbygningen på Aas gård bør ivaretas, eventuelt tilbakeføres.
- Ved tiltak på vernede bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde bygningens karakter og særtrekk, og eksteriørmessige, kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.
- Ved istandsetting av vernede bygninger skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer som vinduer, panel, dører og taktekking, bevares i så stor utstrekning som mulig. **I tilfeller der forfall har kommet for langt til bevaring, skal man ta i bruk tilsvarende materialer og handverksteknikker for å ivareta dette, i så stor utstrekning som mulig.**
- Etterbruken av masseområdet bør tilpasses til det omkringliggende kulturlandskapet og husmannsplassene i området.

#### **7.6 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_6, Markerud med kulturlandskap**

- Ved bygge- og anleggstiltak skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med mål om å ivareta kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet/kulturmiljøet.
- Ved byggetiltak skal det legges spesiell vekt på hensynet til kulturlandskapet rundt Markerud gård. Landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, vegstruktur og arealbruk skal bevares.
- Nye byggetiltak bør etablere en buffersone med stedegen vegetasjon på 10-15 meter, som kan skjerme fredningsområdet.
- Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart.
- **Til opplysning: Markerud inngår i hensynssone H730 båndlagt etter kulturminneloven i både kommuneplan og reguleringsplan og er omfattet av egne regler.**

### **7.7 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_7, Nittedal kirke med kulturlandskap**

- *Det åpne landskapsrommet skal bevares slik at de historiske sammenhengene og kirkens rolle i landskapet kan leses og oppleves.*
- *Landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, vegstruktur og arealbruk skal beholdes. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, trekker, vegfar, landskapsrom, vegetasjon, steingjerder og lignende skal ivaretas.*
- *Bebyggelse eller annet som reduserer opplevelsen av kirken, siktlinjer og kulturlandskap tillates ikke.*
- *Innenfor hensynssonen skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med mål om å ivareta kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak må tilpasses, og primært underordnes, eksisterende bebyggelse og bebyggelsesstruktur. Tilstrekkelig avstand til verneverdig bebyggelse og fornminner skal vektlegges.*
- *Ved byggetiltak på vernede bebyggelse skal fylkeskommunen gis anledning til å uttale seg. Ved tiltak på det fredete kirkebygget eller kirkegården må Riksantikvaren kontaktes.*

### **7.8 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_8, Skyset med kulturlandskap**

- *Kulturlandskapet skal ivaretas, og landskapets hovedtrekk mht. bebyggelse, vegstruktur og arealbruk skal bevares.*
- *Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet/kulturmiljøet. Ved byggetiltak på de verneverdige bygningene skal det legges særlig vekt på å opprettholde husets karakter og særtrekk. Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier utvendig på bygningen skal bevares. Byggets form og volum, fasadenes proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og vindusutforming skal bevares.*
- *Ved istandsetting av bygningene skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer som vinduer, panel, dører og takteking bevares i så stor utstrekning som mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor å skiftes ut.*
- *Skyset gård grenser til et av Nittedals viktigste ravineområder. Terreng og vegetasjon skal skjøttes og brukes på en måte som ivaretar de verdiene landskapet innehar (PBL § 12-5, 3.ledd). Graving, fylling og planering av ravinlandskapet er ikke tillatt.*

### **7.9 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_9, Ravinlandskap Slattum- Åros**

- *Graving, fylling og planering av ravinlandskapet tillates ikke.*
- *Landskapets karakter skal ivaretas. Bygge- og anleggstiltak skal ikke bryte åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer.*
- *Kulturlandskapet skal skjøttes og brukes på en måte som ivaretar de verdiene landskapet innehar (pbl § 12-5, tredje ledd). Avvirkning må bare skje i samarbeid med kommunens grøntforvaltning.*
- *Det skal legges spesiell vekt på hensynet til å opprettholde verneverdige gårdsmiljø ved planlegging og gjennomføring av byggetiltak.*
- *Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres i tilknytning til eksisterende gårdstun, og utformes i tråd med lokal byggeskikk.*

### **7.10 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_10, Greveveien**

- *Landskapets hovedtrekk skal bevares, mht. blant annet vegstruktur, bebyggelse og arealbruk. Viktige enkeltelementer og strukturer skal bevares, slik at de historiske sammenhengene kan leses og oppleves langs vegtraséen.*

- Nye byggetiltak skal tilpasses, og primært underordnes hensynet til Greveveien, og viktige enkeltelementer langs veien. Alléen langs Bombakken skal ivaretas.
- Ved tiltak på verna bebyggelse skal fylkeskommunen gis anledning til å uttale seg.
- Tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle Greveveien bør skje i samråd med antikvariske myndigheter og Nittedal kommune.

#### 7.11 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_11, Hakadal stasjon

- Ved byggetiltak på eller nær stasjonen skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturmiljøet.
- Ved byggetiltak skal tilstrekkelig avstand til stasjonsbygningene vektlegges.
- Ved tiltak på stasjonsbygningene skal det legges særlig vekt på å opprettholde byggenes eksteriør, stilmessige karakter og særtrekk. *Ved istandsetting av vernede bygninger skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer som vinduer, panel, dører og taktekking, bevares i så stor utstrekning som mulig. I tilfeller der forfall har kommet for langt til bevaring, skal man ta i bruk tilsvarende materialer og handverksteknikker for å ivareta dette, i så stor utstrekning som mulig.*
- Opprinnelige detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og taktekking bevares i så stor utstrekning som mulig.
- Siktlinjer mellom Hakadal stasjon og Hakadals Verk skal ivaretas.
- Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart. Dette gjelder særlig alléen av spisslønn langs veien ved stasjonen.

#### 7.12 Hensynssoner - særlig hensyn til bevaring kulturmiljø og kulturlandskap H570\_12, Glittre

- Landskapets hovedtrekk, bebyggelses- og vegstruktur skal bevares. Skogen skal fortsette å fungere som en ramme rundt anlegget.
- Nye byggetiltak må tilpasses, og primært underordnes, eksisterende bebyggelse og bebyggelsesstruktur.
- Ved tiltak på verna bebyggelse skal fylkeskommunen gis anledning til å uttale seg.
- Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, beplantning, veier, landskapsrom og lignende skal ivaretas.

## 8 Arealkategorier

| Arealkategori Eksisterende, unummererte og nummererte | Arealkategori-Fremtidig felt navn, felt nummer  |
|---|---|
| <b>Bebyggelse og anlegg, unummererte områder</b>      |   |
| <b>Boligbebyggelse</b>                                | Uregulerte ubebygde områder er gitt nummer:<br><b>B9 Tumyrhaugen</b><br><b>B11 Holum skog</b><br><b>B12 Holum skog</b><br><b>B15 Markerud,</b><br><b>B19 Kjul</b><br><b>B19 utvidelse (Kjul sør)</b><br><b>B21Kjul</b><br><b>B22 Kjul vest</b><br><b>B23 Kjul øst</b> |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>B24 Rudstein</b>  |
| <b>Sentrumsformål</b>   | S1 Sentrumskjeerne øst for dagens Rv4<br>S4 Nittedal sentrum<br>S5 Mokollen/Rådhuskvartalet<br>S6 Hagan sentrum  |
| <b>Offentlig eller privat tjenesteyting</b>   | BOP 2 Rotnes<br>BOP 3 MS-senteret<br>OP5 sør for Svartkruttveien<br>OP6 Møbellåven<br>OP Barnehage på Tumyrhaugen  |
| <b>Næringsbebyggelse</b>  | N1(Mølleparken), N2 (Glømme sport), N3 (verksted sør for sentrum), N5 (Mortens kro), N10 (Gnisten), N13 (Strøm sag)<br>N14 Rotnes bruk nord<br>N15 Brådalstubben<br>N16 Haug                       |
| <b>Idrettsformål</b>  | BIA2 Sagerud<br>BIA 3 og BIA5 Varingskollen<br>BIA 4 Slattumhallen   |
| <b>Kombinert bebyggelses- og anleggsformål, bolig, offentlig- og privat tjenesteyting</b> | BKB 1 Svartkruttveien<br>BKB 2 Glitre<br>BKB 3 Bjertnes<br>BKB4 Svartkruttveien<br>BKB 5 Kjul handel<br>O_SPA sentrum sør<br><b>BKB 6 Varingskollen</b><br><b>BKB7 Tyriveien</b>                   |
| <b>Annen type bebyggelse og anlegg-massedepoti Glosli</b>                                 | <b>...Glosli</b>   |
| <b>Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur</b>   |  |
| <b>Veg</b>  | V, V2,V3, V1b,   |
| <b>Hovednett for sykkel</b>   | HS   |
| <b>Parkeringsplass (innfart)</b>  | Rv 4 Kjul, unummerert  |
| <b>Parkeringsplass (utfart)</b>   | P1, P2   |
| <b>Kollektivnett/kollektivknutepunkt</b>  | K  |
| <b>Grønnstruktur</b>  |  |
| <b>Grøntstruktur</b>  | G1, G2   |
| <b>Turdrag</b>  | G3   |
| <b>Friområde</b>  | G4, G6<br><b>Utvidet friområde langs vassdrag langs Skysetveien 9</b>  |
|   | <b>Grøntstruktur Mokollen G5, fremtidig</b>  |
|   | <b>Grøntstruktur Kjul G6, fremtidig</b>  |
| <b>Naturområde, se hensynssoner</b>   | Eksisterende naturreservater:<br>Rundkollen, Ravndalen, Slåttmyra, Slattumsrøa, Lillomarka, Prekestolen, Glitreli<br><br>Fremtidige naturreservater (områder for vern av skog, delvis i Nittedal): |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Utvidelse av Ravndalen, Holum skog</b>  |
| <b>Bruk og vern av sjø og vassdrag</b>                                     | <b>BV1, BV2,<br/>Drikkevann Bergstjern</b>   |
| <b>Hensynssoner</b>  |  |
| <b>Sikringssoner</b>   | <b>H110-sikringssone Ørfiske og Bergstjern-gammel sone tas ut<br/>H110_1 Maridalsvasdraget m.fl. nedslagsfelt<br/>primærdrikkevannskilde.<br/>H110_Bergstjern nedslagsfelt krisevannskilde</b>   |
| <b>Sikringssoner infrastruktur</b>   | <b>H190-2 Hensynssone hovedvannledning<br/>H190-3 Hensynssone kommunalt vannforsyningsanlegg</b>   |
| <b>Båndleggingssoner -soner båndlagt etter egne vedtak i annet lovverk</b> | <b>H740 båndlegging etter energiloven<br/>H730_1 båndlagt etter kulturminneloven Markerud gård jf. PlanId141<br/>H730_2 båndlagt etter kulturminneloven Hakadal kirke jf. PlanId 341<br/>H560 båndlagt etter lov om naturvern H720<br/>Statlig sikret friluftsliv</b>  |
| <b>Faresone kvikkleire</b>   | <b>H310_1</b>  |
| <b>Faresone Flomfare Nitelva 200 års returperiode med klimafaktor (kf)</b> | <b>H320_1</b>  |
| <b>Faresone langs mindre bekker – flomvei</b>                              | <b>H320_2</b>  |
| <b>Faresone aktsomhetszone flom langs Ørfiskebekken med sidebekker</b>     | <b>H320_3</b>  |
| <b>Faresone Flomfare Glanerdubekken 200 års returperiode med kf 1,5</b>    | <b>H320_4</b>  |
| <b>Kjellerfri sone Skyta Hagan</b>   | <b>H320_6</b>  |
| <b>Faresone Flomfare overvann i byggesonene Rotnes</b>                     | <b>H320_5</b>  |
| <b>Faresone brann og eksplosjonsfare</b>                                   | <b>H350</b>  |
| <b>Faresone høyspenningsanlegg regionalnetts (RN) kraftledninger</b>       | <b>H370_1, sentrum<br/>H370_2</b>  |
| <b>Annen fare</b>  | <b>H390 Bjønndalen</b>   |
| <b>Naturverdier</b>  | <b>Hensynssone hensyn naturmiljø H560</b>  |
| <b>Kulturmiljø</b>   | <b>H570_1-9:<br/>H570_1 Hakadal verk med kulturlandskap, justert<br/>H570_2 Hakadal kirke med kulturlandskap,<br/>H570_3 Krudtværket, justert<br/>H570_4 Rotnes med kulturlandskap,<br/>H570_5 Aas gård med kulturlandskap,<br/>H570_6 Markerud med kulturlandskap,<br/>H570_7 Nittedal kirke med kulturlandskap,<br/>H570_8 Skyset med kulturlandskap,<br/>H570_9 Ravinelandskap Slattum- Åros<br/>H570_10 Greveveien<br/>H573_11 Hakadal stasjon<br/>H570_12 Glittre</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Soner båndlagt etter kulturminneloven</b>   | <b>H_730_1 Markerud gård, avgrensning jf. reguleringsplan Planid 141</b><br><b>H_730_2 Hakadal kirke og kirkegård, avgrensning jf. reguleringsplan</b>  |
| Sone båndlagt etter lov om naturvern-nåværende, eksisterende naturreservater                           | H720_2 Slattumsrøa, H720_3 Lillomarka, H720_4 Glitreli, H720_5 Karlshaug, H720_6 Prekestolen og Ryggevannene, H720_7 Ravndalen, <b>utvidelse</b><br>H720_8 Rundkollen, H720_9 Slåttmyra, H720_10 Orrhanemyra<br>H720_11 Pipra og Storrsjøhøgda, |
| Sone båndlagt etter lov om naturvern - fremtidig   | H720_1 Amfibiedam Holumskog<br>H720_12 Holum skog   |
| Båndlagt etter lov om naturområder - Marka   | <b>H735_1</b>   |
| <b>Hensynsone statlig sikret friluftsområde Høldippelen</b>  | <b>Legges inn når endelig vedtatt</b>   |
| <b>Gjennomføringssone</b>  | <b>H810_1 Nittedal sentrum endret avgrensning</b>   |
| Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde   | H910_: Planid 101-349   |
| Bestemmelseslinje  | Parkeringshus i fjell nye Nittedal sentrum  |
| Bestemmelseslinje Rv 4 tunell  |   |
| <b>LNF-Landbruks-, natur- og friluftsområder - Unummererte</b>   |   |
| Områder med sone for spredt bebyggelse-omdisponering av eksisterende fritidsbebyggelse til bolig i LNF | LSB1 Brannfjell   |
| Områder med sone for spredt bebyggelse-eksisterende bebyggelse i LNF                                   | LSB2 Kirkebylia   |
| Områder med sone for spredt bebyggelse-omdisponering av eksisterende bebyggelse til bolig i LNF        | LSB3 (gbnr, 37/2 tidl. Holm barnehage)  |
| Områder med sone for spredt bebyggelse- bruk av eksisterende bygg- og anlegg                           | LS4 Fortet naturbarnehage   |
| Område med sone for spredt bebyggelse -for omdisponering av eksisterende bebyggelse til bolig i LNF    | LS5 1880-bygget Hagen skole   |
| Område med sone for spredt bebyggelse -for omdisponering av eksisterende bebyggelse til bolig i LNF    | LS6 SFO-bygget Kirkeby skole  |
| Område med sone for spredt bebyggelse for oppføring av ridehall  | LS7 Ramstad store ridehall  |
| Områder med sone for spredt bebyggelse i LNF   | 1.1.1 LS8 Burås gbnr. 43/109 og 43/107  |
| <b>Byggegrenser</b>  |   |
| Langs vassdrag   | Med bestemmelser  |
| Langs veger  |   |